


## Оборудование для котельных

**Мембранные расширительные баки для систем отопления, холодоснабжения REFLEX N/NG**

- Максимальное рабочее давление 6 бар, Максимальная температура корпуса 120 С
- Предварительное давление 1,5 бар
- Незаменяемая мембрана по DIN EN 13831
- Вид установки: до 25 л. - подвесной, 35-1000 л. - на ножках, цвет-серый

	Артикул	Модель	Объем, л	Подсоединение	Цена, €
	8230100	NG 8	8	R 3/4"	39,07
	8240100	NG 12	12	R 3/4"	38,19
	8250100	NG 18	18	R 3/4"	39,23
	8260100	NG 25	25	R 3/4"	50,86
	8270100	NG 35	35	R 3/4"	70,85
	8001011	NG 50	50	R 3/4"	109,34
	8001211	NG 80	80	R 1"	150,03
	8001411	NG 100	100	R 1"	239,72
	8001611	NG 140	140	R 1"	299,66
	8213300	N 200	200	R 1"	366,85
	8214300	N 250	250	R 1"	530,28
	8215300	N 300	300	R 1"	624,74
	8218000	N 400	400	R 1"	704,63
	8218300	N 500	500	R 1"	835,36
	8218400	N 600	600	R 1"	1220,37
	8218500	N 800	800	R 1"	1449,21
8218600	N 1000	1000	R 1"	1906,83	



**Мембранные баки для систем питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения REFLEX DE**

- Максимальное рабочее давление 10 бар, Максимальная рабочая температура 70 С
- Предварительное давление 4 бар
- Начиная с 50 л сменная мембрана
- Вид установки: до 33 л. - подвесной, 33-1000 л. - на ножках

	Артикул	Модель	Объем, л	Подсоединение	Цена, €
	7200300	DE 2	2	G 3/4"	56,98
	7301000	DE 8	8	G 3/4"	67,12
	7302000	DE 12	12	G 3/4"	73,29
	7303000	DE 18	18	G 3/4"	89,61
	7304000	DE 25	25	G 3/4"	101,60
	7303900	DE 33	33	G 3/4"	144,65
	7305500	DE 33 ножки	33	G 3/4"	144,65
	7306005	DE 50	50	G 1"	183,60
	7306400	DE 60	60	G 1"	236,11
	7306500	DE 80	80	G 1"	277,35
	7306600	DE 100	100	G 1"	329,76
	7306700	DE 200	200	G 1 1/4"	573,39
	7306800	DE 300	300	G 1 1/4"	644,59
	7306850	DE 400	400	G 1 1/4"	835,74
	7306900	DE 500	500	G 1 1/4"	1008,14
	7306950	DE 600	600	G 1 1/2"	2304,78
	7306960	DE 800	800	G 1 1/2"	2994,39
	7306970	DE 1000 Ø 740	1000	G 1 1/2"	3320,42

### Водонагреватели питьевой воды REFLEX Storatherm Aqua

- Водонагреватель косвенного нагрева с одним гладкотрубным теплообменником
- Эмалированное покрытие в соответствии с DIN 4753 T3
- Оснащен магниевым анодом и термометром
- Регулируемые ножки и ревизионное отверстие для чистки
- Накопитель до 500 литров с дополнительной муфтой Rp 1 1/2"
- До 2000 литров поставляется с теплоизоляцией
- Максимальное рабочее давление: спираль - 16 бар, корпус - 10 бар
- Максимальная рабочая температура: спираль - 110 °С, корпус - 95 °С.

	Артикул белый цвет	Артикул серебристый цвет	Модель	Объем, л	Цена, € белый	Цена, € серебристый
	<b>AF ... /1M</b>					
	7861600	7861100	AF 150/1M_B	158	1101,45	1101,45
	7861700	7861200	AF 200/1M_B	198	1156,05	1156,05
	7847600	7847100	AF 200/1M_C	198	1089,90	1089,90
	7861800	7861300	AF 300/1M_B	300	1374,45	1374,45
	7861900	7861400	AF 400/1M_B	385	1806,00	1806,00
	7847800	7847300	AF 400/1M_C	385	1691,55	1691,55
	7862000	7861500	AF 500/1M_B	478	2096,85	2096,85
	7847900	7847400	AF 500/1M_C	478	1892,10	1892,10
<b>AF ... /1</b>						
	7848000	7838000	AF 750/1_C	750	по запросу	по запросу
	7848100	7838100	AF 1000/1_C	976	по запросу	по запросу
	7848200	-	AF 1500/1_C	1500	по запросу	-
	7848300	-	AF 2000/1_C	2000	по запросу	-
	7848400	-	AF 3000/1*	2800	по запросу	-
	* Флисовая изоляция с пленочной облицовкой, заказывается отдельно					
<b>AB ... /1</b>						
	7895500	7846400	AB 100/1_C	100	по запросу	836,40
	7895600	7846500	AB 150/1_B	150	по запросу	959,82
	7895700	7846600	AB 200/1_C	200	по запросу	997,56
	7895800	7846700	AB 300/1_B	300	по запросу	1095,48
	7895900	7846800	AB 400/1_C	400	по запросу	1550,40
	7896100	7846900	AB 500/1_C	500	по запросу	1732,98


#### Типы водонагревателей Storatherm Aqua

<p><b>AF ... /1M (≤ 500 литров)</b> Водонагреватель питьевой воды с гладкотрубным теплообменником и дополнительной муфтой для резьбового нагревательного элемента</p> <p>Теплоизоляция: Теплоизоляция rECOflex с пленочной облицовкой</p>	<p><b>AF ... /1 (&gt; 500 литров)</b> Водонагреватель питьевой воды с гладкотрубным теплообменником</p> <p>Теплоизоляция: До 1000 л: 100 мм полиуретановая теплоизоляция, с пленочной облицовкой, съемная От 1500 литров: 120 мм полиуретановая теплоизоляция из флиса, с пленочной облицовкой, съемная</p>	<p><b>AB ... /1 (≤ 500 литров)</b> Водонагреватель питьевой воды с гладкотрубным теплообменником</p> <p>Теплоизоляция: Теплоизоляция rECOflex с металлической облицовкой, несъемная</p>
---	---	---

## Оборудование для котельных

## Принадлежности для баков


## Настенный крепеж для баков 8-25 литров

	Артикул	Размер бака, л	Цена, €
	7611000	8-25	18,54

## Запорный кран со сливом (PN 10 / 120°C)

	Артикул	Подсоединение	Цена, €
	7613000	R 3/4" x 3/4"	62,90
	7613100	R 1" x 1"	105,54

## Консоль с патрубками для различных подключений

	Артикул	Размер бака, л	Цена, €
	7612000	8-25	64,74