

Распределительные коллекторы и шкафы

Регулирующие коллекторы серии MULTIFAR

Управляющая ручка вентиля расположена на передней поверхности, предоставляя пользователю легкость обслуживания без необходимости использования специального оборудования. Регулирующие ручки коллекторов снабжены двумя дисками: один сине-красный, поэтому вы можете установить коллектор, как на холодную, так и на горячую воду, повернув диск нужным цветом или в систему отопления для обозначения подающей / отводящей магистрали. Второй диск имеет перечень помещений и сантехнических приборов на русском языке — удобно и информативно в ходе эксплуатации. Пропускная способность каждого отвода $K_v - 2,5$.

- Диапазон рабочей температуры: +5 ... +100°C.
- Рабочее давление: 10 бар.
- Расстояние между отводами: 45 мм.
- Присоединение: 3/4" - 1" наружная - внутренняя резьбы.

Соединение FAR с резьбой M24×19 позволяет при помощи концевок FAR осуществлять прямое присоединение металлопластиковых (арт. 6055), пластиковых (арт. 6052) и медных (арт. 8429) труб диаметром 10-20 мм. Наружная метрическая резьба, т.е. более мелкий шаг резьбы, чем при резьбе Eurokonus. Специальная внутренняя расточка под удлиненный адаптер FAR с двумя уплотнительными кольцами EPDM (на адаптере Eurokonus — одно кольцо), который устанавливается в отвод. Соединение FAR с резьбой M24×19 обеспечивает более надежное и герметичное соединение.


Соединение типа «EU-Eurokonus» имеет наружную коническую резьбу и внутреннюю расточку под адаптер Eurokonus. Подключение металлопластиковых и PEX труб концевками (арт.6076), PEX труб (арт.6075), медных труб (арт.8420, 8421).

Соединение типа «ТР» под плоское уплотнение имеет наружную коническую резьбу без внутренней расточки под адаптер. Подключение металлопластиковых и PEX труб к отводам типа «ТР» под плоское уплотнение осуществляется фитингами FAR с накидной гайкой

Коллектор хромированный MULTIFAR регулирующий проходной с 2 отводами

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	Отводы 1/2"				
	FK 3821 3412TP	3/4"	1/2" TP	25	29,37
	FK 3821 3412	3/4"	1/2" EU	25	29,37
	FK 3821 112TP	1"	1/2" TP	25	33,73
	FK 3821 112	1"	1/2" EU	25	33,73
	Отводы 3/4"				
	FK 3821 134TP	1"	3/4" TP	25	34,02
	FK 3821 134	1"	3/4" EU	25	34,02
	Отводы: FAR M24×19				
	FK 3825 C34	3/4"	-	25	29,37
	FK 3825 C1	1"	-	25	33,73

Коллектор хромированный MULTIFAR регулирующий проходной с 3 отводами

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	Отводы 1/2"				
	FK 3822 3412TP	3/4"	1/2" TP	25	42,33
	FK 3822 3412	3/4"	1/2" EU	25	42,33
	FK 3822 112TP	1"	1/2" TP	25	46,94
	FK 3822 112	1"	1/2" EU	25	46,94
	Отводы 3/4"				
	FK 3822 134TP	1"	3/4" TP	25	47,66
	FK 3822 134	1"	3/4" EU	25	47,66
	Отводы: FAR M24×19				
	FK 3850 C34	3/4"	-	25	41,96
	FK 3850 C1	1"	-	25	47,19

Коллектор хромированный MULTIFAR регулирующий проходной с 4 отводами

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 3824 3412TP	3/4"	1/2" TP	25	55,51
	FK 3824 3412	3/4"	1/2" EU	25	55,51
	FK 3824 112TP	1"	1/2" TP	25	62,37
	FK 3824 112	1"	1/2" EU	25	62,36
	FK 3824 134TP	1"	3/4" TP	25	62,98
	FK 3824 134	1"	3/4" EU	25	62,98
	FK 3856 C34	3/4"	M24×19-	25	55,61
	FK 3856 C1	1"	M24×19-	25	62,44

Коллекторы FAR нерегулируемые с расстоянием между отводами 100 мм

(присоединение : отводы - внутренняя резьба, коллектор - внутренняя-наружная резьба).

Коллектор нерегулируемый из DZR-латуни с 3 отводами

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 3612 112	1"	1/2"	4	47,75
	FK 3612 11412	1 1/4"	1/2"	3	71,16
	FK 3612 11434	1 1/4"	3/4"	2	71,58
	FK 3612 11234	1 1/2"	3/4"	1	89,44
	FK 3612 1121	1 1/2"	1"	1	94,12
	FK 3612 234	2"	3/4"	1	125,94
	FK 3612 21	2"	1"	1	125,34

Коллектор нерегулируемый из DZR-латуни с 2 отводами

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 3611 112	1"	1/2"	5	32,44
	FK 3611 11412	1 1/4"	1/2"	3	47,70
	FK 3611 11434	1 1/4"	3/4"	3	47,70
	FK 3611 11234	1 1/2"	3/4"	1	60,84
	FK 3611 1121	1 1/2"	1"	1	63,40
	FK 3611 234	2"	3/4"	1	87,53
	FK 3611 21	2"	1"	1	87,14

Комплектующие к коллекторам

Заглушка хромированная для коллекторов (BP)

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4100 12	1/2"	50	2,06
	FK 4100 34	3/4"	40	3,02
	FK 4100 1	1"	30	4,20
	FK 4100 114	1 1/4"	30	5,26
	FK 4100 112	1 1/2"	15	по запросу

Заглушка хромированная для коллекторов (HP)

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4125 12	1/2"	30	1,63

Распределительные коллекторы и шкафы

Заглушка хромированная для коллекторов (НР) с уплотнением O-ring

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4150 34	3/4"	25	3,54
	FK 4150 1	1"	25	4,17
	FK 4150 114	1 1/4"	25	6,52
	FK 4150 112	1 1/2"	10	11,51
	FK 4150 2	2"	10	18,26

Переходник хромированный для коллекторов (НР-ВР) с уплотнением O-ring

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4200 3414	3/4" x 1/4"	25	3,99
	FK 4200 3438	3/4" x 3/8"	25	3,99
	FK 4200 3412	3/4" x 1/2"	25	4,17
	FK 4200 114	1" x 1/4"	25	4,34
	FK 4200 138	1" x 3/8"	25	4,53
	FK 4200 112	1" x 1/2"	25	4,71
	FK 4200 11412	1 1/4" x 1/2"	25	4,95
	FK 4200 11434	1 1/4" x 3/4"	25	8,23
	FK 4200 1141	1 1/4" x 1"	25	8,62
	FK 4200 1121	1 1/2" x 1"	10	12,33
	FK 4200 21	2" x 1"	10	19,60

Переходник прямой ВР с уплотнением

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4000 3414	3/4" x 1/4"	30	3,04
	FK 4000 3438	3/4" x 3/8"	30	3,28
	FK 4000 3412	3/4" x 1/2"	30	4,12
	FK 4000 114	1" x 1/4"	30	3,97
	FK 4000 138	1" x 3/8"	30	3,97
	FK 4000 112	1" x 1/2"	30	5,35
	FK 4000 11414	1 1/4" x 1/4"	25	4,84
	FK 4000 11412	1 1/4" x 1/2"	25	4,39

Узел хромированный с автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	Внутренняя резьба				
	FK 4070 3438	3/4"	3/8" x 1/2"	1	36,72
	FK 4070 138	1"	3/8" x 1/2"	1	38,32
	Наружная резьба				
	FK 4071 3438	3/4"	3/8" x 1/2"	1	27,85
	FK 4071 138	1"	3/8" x 1/2"	1	38,43

Кронштейн металлический с креплениями для коллекторов

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 7480 34	3/4"	6	8,32
	FK 7480 1	1"	6	8,49
	FK 7480 114	1 1/4"	6	9,24

Фитинги FAR

- Область применения: системы отопления и водоснабжения.
- Максимальная рабочая температура: 100 °С, Кратковременная допустимая температура: 120°С.
- Рабочее давление: 10 атм. Испытательное давление: 15 атм

Концовка для труб РЕХ (Адаптер, обжимное кольцо, хромированная накидная гайка M24x19).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 6052 5863	16 x 2,5	50	4,88
	FC 6052 58173	16 x 2,2	50	4,66
	FC 6052 5861	16 x 2	50	4,66
	FC 6052 58262	16 x 1,8	50	4,88
	FC 6052 5864	16 x 1,5	50	3,37
	FC 6052 58180	16 x 2,7	50	4,88
	FC 6052 15061	16,8 x 2,4	50	4,88
	FC 6052 150829	17 x 2,25	50	4,88
	FC 6052 15043	17 x 2	50	4,66
	FC 6052 6043	17,8 x 2,4	50	4,88
	FC 6052 60180	17,8 x 3,6	50	4,88
	FC 6052 4443	18 x 2,5	50	4,88
	FC 6052 44221	18 x 2,2	50	4,88
	FC 6052 4468	18 x 2	50	4,88
	FC 6052 8043	20 x 3,5	50	4,88
	FC 6052 8068	20 x 3	50	4,88
	FC 6052 80185	20 x 2,8	50	4,66
	FC 6052 80222	20 x 2,3	50	4,88
	FC 6052 8069	20 x 2,15	50	4,88
	FC 6052 80214	20 x 2	50	4,66
	FC 6052 80261	20x1,9	50	4,88

Концовка для металлопластиковых труб и для труб РЕХ (Адаптер, обжимное кольцо, хромированная накидная гайка M24x19).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 6055 58190	16 x 2	50	5,01
	FC 6055 58200	16 x 2,25	50	5,01
	FC 6055 58278	16,2 x 2,6	50	5,01
	FC 6055 150200	16,8 x 2,5	50	5,01
	FC 6055 150810	17 x 2	50	5,25
	FC 6055 44191	18 x 2	50	5,25
	FC 6055 80204	20 x 2	50	5,01
	FC 6055 80192	20 x 2.25	50	5,01
	FC 6055 80201	20 x 2.5	50	5,01

Концовка для медных труб (Латунная направляющая шайба, резиновый компрессионный конус, латунное обжимное кольцо, хромированная накидная гайка EUROKONUS).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 8420 15	3/4" x 15	50	5,49

Концовка для труб PEX (Адаптер, обжимное кольцо, хромированная накидная гайка EUROKONUS).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 6075 581007	1/2" x 16 x 2	50	4,66
	FC 6075 58845	1/2" x 16 x 2,2	50	4,66
	FC 6075 823999	3/4" x 16 x 2	50	5,83
	FC 6075 58855	3/4" x 16 x 2,2	50	6,11
	FC 6075 150283	3/4" x 17 x 2	50	6,11
	FC 6075 825848	3/4" x 20 x 2	50	5,83
	FC 6075 825846	3/4" x 20 x 2,8	50	5,83


Концовка для металлопластиковых труб и для труб PEX (Адаптер, обжимное кольцо, хромированная накидная гайка EUROKONUS).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 6076 58802	1/2" x 16 x 2	50	4,66
	FC 6076 823824	3/4" x 16 x 2	50	5,83
	FC 6076 150875	3/4" x 17 x 2	50	6,23
	FC 6076 44839	3/4" x 18 x 2	50	6,23
	FC 6076 825826	3/4" x 20 x 2	50	5,83
	FC 6076 825844	3/4" x 20 x 2,5	50	6,11

Концовка для медных труб (Резиновый компрессионный конус, латунное обжимное кольцо, хромированная накидная гайка EUROKONUS).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 8421 18	3/4" x 18	50	5,75

Концовка для медных труб (Резиновый компрессионный конус, латунное обжимное кольцо, хромированная накидная гайка M24x19)

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	8429 15	15	100	2,51
	8429 16	16	100	2,51

Фильтры для систем водоснабжения

Фильтр хромированный с фильтрующей сеткой, с манометром

- Материал корпуса: хромированная DZR-латунь, фильтрующая сетка: сталь AISI 304.
- Максимальное рабочее давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +95°C).

	Артикул	Размер	Картридж, мкм	Кол-во в упак.	Цена, €
	FA 3944 12100	1/2"	100	1	104,25

Фильтр хромированный с поворотным соединением, с манометром

- Присоединение: «американка», картриджа: нержавеющая сталь.
- Материал максимальное рабочее давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +95°C).

	Артикул	Размер	Картридж, мкм	Кол-во в упак.	Цена, €
	FA 39A4 12100	1/2"	100	1	128,94
	FA39A4 34100	3/4"	100	1	139,39

Редукторы давления для водоснабжения


Редуктор давления хромированный ВР-НР, с манометром

- Прижимное кольцо: нержавеющая сталь.
- Давление на выходе - от 1 до 6 бар.
- Максимальное давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +75°C.
- Уплотнительный материал - EPDM, комплектуется ключом для регулирования давления.

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	присоединение: внутренняя резьба - американка			
	FA 2835 12	1/2"	1	134,76
	FA 2835 34	3/4"	1	158,83
	FA 2835 1	1"	1	223,70

Редуктор давления хромированный НР-НР, с манометром

- Прижимное кольцо: нержавеющая сталь.
- Давление на выходе - от 1 до 6 бар.
- Максимальное давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +75°C.
- Уплотнительный материал - EPDM, комплектуется ключом для регулирования давления.

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	присоединение: внутренняя резьба - американка			
	FA 2815 12	1/2"	1	139,84
	FA 2815 34	3/4"	1	163,42
	FA 2815 1	1"		235,74
	FA 2815 114	1 1/4"	1	310,68

Компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения

- Номинальное давление: 10 бар, максимальное давление: 50 бар, максимальная температура: 100°C.
- Предназначен для защиты водоразборной арматуры и бытовой техники от внезапного повышения давления

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FA 2895 12	1/2"	1	40,79