

## Фильтры HONEYWELL





Фильтры для очистки холодной и горячей воды от механических примесей - частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок, защиты сантехники, бытовой техники подключенной к водопроводу.

### Фильтры сетчатые с прямой промывкой MiniPlus-FF06, Honeywell Braukmann (без редуктора давления) / MiniPlus-FK06, Honeywell Braukmann (с редуктором давления)

Фильтры Honeywell FF06 с функцией прямой промывки фильтрующей стеки. Особенностью фильтров является наличие внешней резьбы на присоединительных штуцерах и внутренней резьбы на корпусе фильтра.

Фильтры Honeywell FK06 с редукционным клапаном и функцией прямой промывки. Используются для регулировки давления в водопроводе (от 1,5 до 6,0 бар). На корпусе с двух сторон предусмотрены посадочные места для подключения манометра (приобретается отдельно).


- Устанавливаются на горизонтальном трубопроводе чашей вниз.
- Можно монтировать как на металлические, так и на пластиковые трубы.
- Корпус из штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка; штуцеры с наружной резьбой из латуни.
- Фильтрующий сетчатый элемент тонкой очистки из нержавеющей стали.
- Чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала (для холодной воды) или штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка (для горячей воды).
- Степень очистки - 100 мкм.

Артикул	Модель	Подключение	Макс. раб. температура, °С	Макс. раб. давление, бар	Цена, €	
Для холодной воды (без редуктора)						
	HWLFIN070	FF06-1/2\"AA	1/2"	40	16	53,22
	HWLFIN071	FF06-3/4\"AA	3/4"	40	16	60,88
	HWLFIN072	FF06-1\"AA	1"	40	16	71,37
Для холодной воды (с редуктором)						
	HWLFIN076	FK06-1/2\"AA	1/2"	40	16	101,10
	HWLFIN077	FK06-3/4\"AA	3/4"	40	16	115,05
	HWLFIN082	FK06-1\"AA	1"	40	16	125,52
Для горячей воды (без редуктора)						
	HWLFIN073	FF06-1/2\"AAM	1/2"	80	25	84,02
	HWLFIN074	FF06-3/4\"AAM	3/4"	80	25	108,41
	HWLFIN075	FF06-1\"AAM	1"	80	25	128,23
Для горячей воды (с редуктором)						
	HWLFIN083	FK06-1/2\"AAM	1/2"	70	25	122,41
	HWLFIN084	FK06-3/4\"AAM	3/4"	70	25	154,68
	HWLFIN085	FK06-1\"AAM	1"	70	25	195,60

## Фильтры сетчатые с обратной промывкой HS10S, Honeywell Braukmann

Комбинированный водоразборный узел Honeywell HS10S объединяет в единое устройство обратный клапан с измерительным наконечником, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, редукционный клапан и запорный вентиль.

- Устанавливаются на горизонтальном трубопроводе чашей вниз.
- Можно монтировать как на металлические, так и на пластиковые трубы.
- Чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала (для холодной воды) или из красной бронзы - армированная волокном диафрагма из NBR (для горячей воды).
- Корпус, стопорный клапан и штуцеры из латуни; фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали.
- Пружинный стакан и вкладыш клапана из высококачественного синтетического материала.
- Два манометра: на входе и выходе из фильтра, запорный вентиль, обратный клапан; степень очистки - 100 мкм.
- Выходное давление регулируется в пределах от 1,5 до 6,0 бар.

	Артикул	Модель	Подключение	Макс. раб. температура, °С	Макс. раб. давление, бар	Цена, €
	Для холодной воды					
	HWLFIN087	HS10S-1/2"AA	1/2"	40	16	381,60
	HWLFIN092	HS10S-3/4"AA	3/4"	40	16	387,23
	HWLFIN096	HS10S-1"AA	1"	40	16	512,47
	HWLFIN112	HS10S-1 1/4"AA	1 1/4"	40	16	626,58
	HWLFIN111	HS10S-1 1/2"AA	1 1/2"	40	16	930,66
	HWLFIN090	HS10S-2"AA	2"	40	16	975,33
Для горячей воды						
	HWLFIN088	HS10S-1/2"AAM	1/2"	70	25	452,01
	HWLFIN089	HS10S-3/4"AAM	3/4"	70	25	456,15
	HWLFIN101	HS10S-1"AAM	1"	70	25	601,24
	HWLFIN116	HS10S-1 1/4"AAM	1 1/4"	70	25	718,02
	HWLFIN115	HS10S-1 1/2"AAM	1 1/2"	70	25	1070,00
	HWLFIN091	HS10S-2"AAM	2"	70	25	1113,68

## Редукционные клапаны (клапаны понижения давления) Honeywell-Braukmann D04fm

Клапаны понижения давления D04FM предохраняют оборудование от избыточного давления в системе водоснабжения. Установка такого клапана позволяет избежать повреждений, вызванных избыточным давлением и уменьшить расход воды. С помощью клапана понижения давления можно также поддерживать постоянный уровень установленного давления на выходе, даже при наличии скачков входного давления.

- Материал - корпуса латунь, устойчивая к вымыванию цинка.
- Возможна установка на горизонтальный и вертикальный водопровод.
- Регулировочная пружина из пружинной стали; мембрана из усиленной резины EPDM.
- Диапазон регулировки - 1,5 - 6 бар; корпус с резьбовым отверстием для манометра.
- Холодная вода до 40 °С - входящее давление не выше 16 бар.
- Горячая вода до 70 °С - входящее давление не выше 10 бар.

	Артикул	Модель	Подключение	Макс. раб. температура, °С	Макс. раб. давление, бар	Цена, €
		HWLARM521	D04fm-1/2"ARU	1/2"	40 70	16 10
	HWLARM523	D04fm-3/4"ARU	3/4"	40 70	16 10	38,34


## Редукционные клапаны (клапаны понижения давления) Honeywell-Braukmann D06f

Клапаны понижения давления D06F предохраняют оборудование от избыточного давления в системе водоснабжения. Установка такого клапана позволяет избежать повреждений, вызванных избыточным давлением и уменьшить расход воды. С помощью клапана понижения давления можно также поддерживать постоянный уровень установленного давления на выходе, даже при наличии скачков входного давления.

- Материал - корпуса латунь; латунные резьбовые соединения; сетчатый фильтр из нержавеющей стали.
- Установка на горизонтальный водопровод.
- В корпусе редукционного клапана предусмотрены отверстия для манометра (приобретается отдельно).
- Сетчатый фильтр (размер ячеек: 0,16 мм); армированная волокном мембрана из EPDM.
- Чаша фильтра из латуни (на горячую воду) или синтетического материала (на холодную воду).
- Диапазон регулировки - 1,5 - 6 бар; присоединительные штуцеры с наружной резьбой.

	Артикул	Модель	Подключение	Макс. раб. температура, °С	Макс. раб. давление, бар	Цена, €
	Для холодной воды					
	HWLARM007	D06F-1/2"A	1/2"	40	16	71,20
	HWLARM009	D06F-1"A	1"	40	16	98,56
	HWLARM008	D06F-3/4"A	3/4"	40	16	73,87
	HWLARM028	D06F-1 1/4"A	1 1/4"	40	16	131,41
	HWLARM026	D06F-1 1/2"A	1 1/2"	40	16	225,67
	HWLARM010	D06F-2"A	2"	40	16	257,17
Для горячей воды						
	HWLARM003	D06F-1/2"B	1/2"	70	25	82,06
	HWLARM002	D06F-1"B	1"	70	25	112,24
	HWLARM004	D06F-3/4"B	3/4"	70	25	84,89
	HWLARM029	D06F-1 1/4"B	1 1/4"	70	25	145,08
	HWLARM027	D06F-1 1/2"B	1 1/2"	70	25	242,15
	HWLARM005	D06F-2"B	2"	70	25	284,53

## Принадлежности

	Артикул	Описание	Цена, €
	M07M-A10	Манометр аксиальный 0-10 бар (для фильтров с редуктором FK06, редукционных клапанов D06F). Диаметр корпуса - 63 мм, диаметр резьбы штуцера - 1/4".	17,85
	M38K-A10	Манометр радиальный 0-10 бар (для фильтров воды HS10S, редукционных клапанов D04FM). Диаметр корпуса - 50 мм, диаметр резьбы штуцера - 1/4".	17,85
	BN06-1/4A	Штуцер дренажный латунный 1/4" для для подключения фильтров к дренажной линии (для фильтров FF06, FK06).	3,48
	HWLAVT005	Автоматический привод Honeywell Z11S-A (обеспечивает автоматическую промывку фильтров HS10S).	268,17