


ФИЛЬТРЫ BWT

- Фильтр механической очистки промывной BWT Protector mini (HWS) C/R используется для очистки холодной воды в системах питьевого и хозяйственного назначения (квартиры, загородные дома).
- Фильтр механической очистки промывной BWT Protector mini (HWS) H/R используется для очистки холодной и горячей воды в системах питьевого и хозяйственного назначения (квартиры, загородные дома).
- Тонкость фильтрации - 100 мкм (ржавчина, песок, ил).
- Предусмотрена система ручной прямой промывки (без отключения от подачи воды и разбора корпуса).
- Фильтры не предназначены для фильтрации растворителей, жиров, масел и др. смазочных средств, а также водорастворимых веществ.
- Корпус фильтра Protector mini C/R (HWS) выполнен из высококачественной латуни и пластика.
- Корпус фильтра Protector mini H/R (HWS) выполнен из высококачественной латуни.
- Гладкая сетка фильтрующего элемента выполнена из нержавеющей стали.
- Монтаж фильтра производится на горизонтальный водопровод.
- Для стабильной работы фильтр требует соблюдения правил эксплуатации: он может использоваться только в отапливаемых помещениях, необходимо обеспечить защиту от гидроударов. Промывку фильтрующего элемента необходимо проводить минимум раз в два месяца.
- В комплект поставки входят: накидные гайки (американка) с внутренней резьбой, корпус фильтра, фильтрующий элемент, сливной кран, редуктор давления (HWS).
- Возможна установка манометра (манометр в комплект поставки не входит).

	Артикул	Подключение	Тем-ра воды min/max, С°	Раб. давление min/max, бар	Номинальное давление, бар	Размер, мм	Цена, руб.
	BWT Protector mini C/R без редуктора давления (для холодной воды)						
	810523	1/2"	5 / 30	1,5 / 16	16	133 x 204	5 900
	810524	3/4"	5 / 30	1,5 / 16	16	160 x 204	6 350
	810531	1"	5 / 30	1,5 / 16	16	184 x 204	9 000
BWT Protector mini H/R без редуктора давления (для горячей и холодной воды)							
	810506	1/2"	5 / 70	1,5 / 25	10	133 x 197	10 700
	810507	3/4"	5 / 70	1,5 / 25	10	160 x 197	11 500
	810541	1"	5 / 70	1,5 / 25	10	184 x 197	13 700
BWT Protector mini HWS C/R с редуктором давления (для холодной воды)							
	810548	1/2"	5 / 30	1,5 / 16	16	133 x 262	13 800
	810549	3/4"	5 / 30	1,5 / 16	16	154 x 330	14 400
	810550	1"	5 / 30	1,5 / 16	16	180 x 330	15 200
BWT Protector mini HWS H/R с редуктором давления (для горячей и холодной воды)							
	810560	1/2"	5 / 70	1,5 / 16	16	130 x 262	17 000
	810563	3/4"	5 / 70	1,5 / 16	16	154 x 330	18 000

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ D1 ECO

	Артикул	Подключение	Макс. рабочая температура, С°	Макс. рабочее давление, бар	Регулируемое давление на выходе, бар	Размер, мм	Цена, руб.
	для холодной воды, латунь						
	125300271	1/2" (R 1/2" x G 3/4")	40	16	1,5 - 7	80 x 136	12 000
	125300272	3/4" (R 3/4" x G 1")	40	16	1,5 - 7	90 x 152	13 000
	125300273	1" (R 1" x G 1 1/4")	40	16	1,5 - 7	100 x 170	14 000
для горячей воды, латунь							
	125300274	1/2" (R 1/2" x G 3/4")	85	25	1,5 - 7	80 x 136	13 500
	125300275	3/4" (R 3/4" x G 1")	85	25	1,5 - 7	90 x 152	14 500
	125300276	1" (R 1" x G 1 1/4")	85	25	1,5 - 7	100 x 170	15 500