


Оборудование для котельных


Мембранные расширительные баки для систем отопления, холодоснабжения
REFLEX N/NG

- Максимальное рабочее давление 4-6, бар, Максимальная температура корпуса 120 С.
- Предварительное давление 1,5 бар.
- Незаменяемая мембрана по DIN EN 13831.
- Вид установки: до 25 л. - подвесной, 35-1000 л. - на ножках, цвет-серый.

	Артикул	Модель	Объем, л	Давление, бар	Подсоединение	Цена, €
	8202501	N 8	8	4	R 3/4"	31,00
	8203301	N 12	12	4	R 3/4"	30,29
	8204301	N 18	18	4	R 3/4"	31,11
	8206301	N 25	25	4	R 3/4"	40,33
	8208401	N 35	35	4	R 3/4"	56,20
	8209300	N 50	50	6	R 3/4"	86,71
	8210200	N 80	80	6	R 1"	118,98
	8216300	N 100	100	6	R 1"	190,15
	8211400	N 140	140	6	R 1"	237,66
	8213300	N 200	200	6	R 1"	290,66
	8214300	N 250	250	6	R 1"	420,55
	8215300	N 300	300	6	R 1"	495,43
	8218000	N 400	400	6	R 1"	558,52
	8218300	N 500	500	6	R 1"	662,52
	8218400	N 600	600	6	R 1"	967,84
8218500	N 800	800	6	R 1"	1 149,31	
8218600	N 1000	1000	6	R 1"	1 512,29	



Мембранные баки для систем питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения
REFLEX DE

- Максимальное рабочее давление 10 бар, Максимальная рабочая температура 70 С.
- Предварительное давление 4 бар.
- Начиная с 50 л сменная мембрана.
- Вид установки: до 33 л. - подвесной, 33-1000 л. - на ножках.

	Артикул	Модель	Объем, л	Подсоединение	Цена, €
	7200300	DE 2	2	G 3/4"	45,16
	7301000	DE 8	8	G 3/4"	53,24
	7302000	DE 12	12	G 3/4"	58,14
	7303000	DE 18	18	G 3/4"	71,08
	7304000	DE 25	25	G 3/4"	80,57
	7303900	DE 33	33	G 3/4"	114,72
	7305500	DE 33 ножки	33	G 3/4"	114,72
	7306005	DE 50	50	G 1"	153,80
	7306400	DE 60	60	G 1"	187,27
	7306500	DE 80	80	G 1"	219,97
	7306600	DE 100	100	G 1"	261,51
	7306700	DE 200	200	G 1 1/4"	454,75
	7306800	DE 300	300	G 1 1/4"	511,22
	7306850	DE 400	400	G 1 1/4"	662,80
	7306900	DE 500	500	G 1 1/4"	799,56
	7306950	DE 600	600	G 1 1/2"	1 827,90
	7306960	DE 800	800	G 1 1/2"	2 374,81
7306970	DE 1000 Ø 740	1000	G 1 1/2"	2 633,38	

Водонагреватели питьевой воды REFLEX Storatherm Aqua

- Водонагреватель косвенного нагрева с одним гладкотрубным теплообменником.
- Эмалированное покрытие в соответствии с DIN 4753 T3.
- Оснащен магниевым анодом и термометром.
- Регулируемые ножки и ревизионное отверстие для чистки.
- Накопитель до 500 литров с дополнительной муфтой Rp 1 1/2".
- До 2000 литров поставляется с теплоизоляцией.
- Максимальное рабочее давление: спираль - 16 бар, корпус - 10 бар.
- Максимальная рабочая температура: спираль - 110 °С, корпус - 95 °С.

	Артикул белый цвет	Артикул серебристый цвет	Модель	Объем, л	Цена, € белый	Цена, € серебристый
	AF ... /1M					
	7861600	7861100	AF 150/1M_B	158	1 125,67	1 125,67
	7861700	7861200	AF 200/1M_B	198	1 284,01	1 284,01
	7847600	7847100	AF 200/1M_C	198	1 176,04	1 176,04
	7861800	7861300	AF 300/1M_B	300	1 543,15	1 543,15
	7861900	7861400	AF 400/1M_B	385	1 985,40	1 985,40
	7847800	7847300	AF 400/1M_C	385	1 872,65	1 872,65
	7862000	7861500	AF 500/1M_B	478	2 221,67	2 221,67
	7847900	7847400	AF 500/1M_C	478	2 152,31	2 152,31
AF ... /1						
	7848000	7838000	AF 750/1_C	750	3 958,06	3 958,06
	7848100	7838100	AF 1000/1_C	976	4 527,24	4 527,24
	7848200	-	AF 1500/1_C	1500	9 295,47	-
	7848300	-	AF 2000/1_C	2000	12 523,01	-
	7848400	-	AF 3000/1*	2800	16 639,26	-
* Флисовая изоляция с пленочной облицовкой, заказывается отдельно						
AB ... /1						
	7895500	7846400	AB 100/1_C	100	1 014,34	1 014,34
	7895600	7846500	AB 150/1_B	150	1 125,67	1 125,67
	7895700	7846600	AB 200/1_C	200	1 176,04	1 176,04
	7895800	7846700	AB 300/1_B	300	1 543,15	1 543,15
	7895900	7846800	AB 400/1_C	400	1 872,65	1 872,65
	7896100	7846900	AB 500/1_C	500	2 152,31	2 152,31


Типы водонагревателей Storatherm Aqua

<p>AF ... /1M (≤ 500 литров) Водонагреватель питьевой воды с гладкотрубным теплообменником и дополнительной муфтой для резьбового нагревательного элемента.</p> <p>Теплоизоляция: Теплоизоляция rECOflex с пленочной облицовкой.</p>	<p>AF ... /1 (> 500 литров) Водонагреватель питьевой воды с гладкотрубным теплообменником.</p> <p>Теплоизоляция: До 1000 л: 100 мм полиуретановая теплоизоляция, с пленочной облицовкой, съемная. От 1500 литров: 120 мм полиуретановая теплоизоляция из флиса, с пленочной облицовкой, съемная.</p>	<p>AB ... /1 (≤ 500 литров) Водонагреватель питьевой воды с гладкотрубным теплообменником.</p> <p>Теплоизоляция: Теплоизоляция rECOflex с металлической облицовкой, несъемная.</p>
---	--	---


Оборудование для котельных

Принадлежности для баков


Настенный крепеж для баков 8-25 литров

	Артикул	Размер бака, л	Цена, €
	7611000	8-25	22,64

Запорный кран со сливом (PN 10 / 120°C)

	Артикул	Подсоединение	Цена, €
	7613000	R 3/4" x 3/4"	60,53
	7613100	R 1" x 1"	114,54

Консоль с патрубками для различных подключений

	Артикул	Размер бака, л	Цена, €
	7612000	8-25	74,70