

Оборудование для котельных

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ GRUNDFOS

Энергоэффективные циркуляционные насосы GRUNDFOS ALPHA

Регулируемые циркуляционные насосы ALPHA1 L (230В.)

- Назначение: Циркуляция теплоносителя в системах отопления частных домов.
- Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса (Температура перекачиваемой жидкости: +2 ... +95 °С)
- Материал: Корпус из чугуна с катафорезным покрытием, рабочее колесо из композитного материала.

	Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, Вт	Цена, €.
	* Резьбовые присоединения поставляются в комплекте.					
	99199611	ALPHA1 L 25-40 *	180	G 1 1/2"	4-25	123,60
	99199612	ALPHA1 L 25-60 *	180	G 1 1/2"	4-45	146,40
	92542563	ALPHA1 L 25-80 *	180	G 1 1/2"	4-68	163,20
	99199613	ALPHA1 L 32-40	180	G 2"	4-25	130,80
	99199614	ALPHA1 L 32-60	180	G 2"	4-45	156,00
	92542566	ALPHA1 L 32-80	180	G 2"	4-68	174,00
	Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм).					
	99160550	ALPHA1 L 15-40	130	G 1"	4-25	138,00
	99160574	ALPHA1 L 15-60	130	G 1"	4-45	163,20
	99160578	ALPHA1 L 25-40	130	G 1 1/2"	4-25	126,00
	99160583	ALPHA1 L 25-60	130	G 1 1/2"	4-45	150,00

Регулируемые циркуляционные насосы ALPHA2 с функцией балансировки системы отопления (230В.)

- Назначение: Циркуляция теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения частных домов.
- Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса (Температура перекачиваемой жидкости: +2 ... +110 °С).
- Материал: Корпус из чугуна с катафорезным покрытием или нержавеющей стали.

	Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, Вт	Цена, €.
	* Резьбовые присоединения поставляются в комплекте.					
	99420002	ALPHA2 25-40 *	180	G 1 1/2"	3-18	189,60
	99420013	ALPHA2 25-60 *	180	G 1 1/2"	3-34	217,20
	99420015	ALPHA2 25-80 *	180	G 1 1/2"	3-50	261,60
	99420016	ALPHA2 32-40	180	G 2"	3-18	208,80
	99420018	ALPHA2 32-60	180	G 2"	3-34	238,80
	99420020	ALPHA2 32-80	180	G 2"	3-50	288,00
	Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм).					
	99411107	ALPHA2 15-40	130	G 1"	3-18	206,40
	99411114	ALPHA2 15-60	130	G 1"	3-34	237,60
	99411143	ALPHA2 25-40	130	G 1 1/2"	3-18	187,20
	99411150	ALPHA2 25-60	130	G 1 1/2"	3-34	214,80
	99411163	ALPHA2 25-80	130	G 1 1/2"	3-50	270,00
	Исполнение с корпусом из нержавеющей стали					
	99411365	ALPHA2 25-40 N	180	G 1 1/2"	3-18	351,60
	99411424	ALPHA2 25-60 N	180	G 1 1/2"	3-34	405,60
	99411428	ALPHA2 25-80 N	180	G 1 1/2"	3-50	498,00
	99411432	ALPHA2 32-40 N	180	G 2"	3-18	399,60
	99411448	ALPHA2 32-60 N	180	G 2"	3-34	456,00
	99411449	ALPHA2 32-80 N	180	G 2"	3-50	606,00

Регулируемые циркуляционные насосы ALPHA3 с дистанционным управлением и новыми режимами AUTOadapt (230В.)

- Назначение: Циркуляция теплоносителя в системах отопления частных домов.
- Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса (Температура перекачиваемой жидкости: +2 ... +110 °С).
- Материал: Корпус из чугуна с катафорезным покрытием, рабочее колесо из композитного материала.

	Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, Вт	Цена, €.
	* Резьбовые присоединения поставляются в комплекте.					
	99371970	ALPHA3 25-40 *	180	G 1 1/2"	3-18	260,40
	99371971	ALPHA3 25-60 *	180	G 1 1/2"	3-34	301,20
	99371972	ALPHA3 25-80 *	180	G 1 1/2"	3-50	366,00
	99371983	ALPHA3 32-40	180	G 2"	3-18	286,80
	99371985	ALPHA3 32-60	180	G 2"	3-34	330,00
	99371987	ALPHA3 32-80	180	G 2"	3-50	402,00
	Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм).					
	99371952	ALPHA3 25-40	130	G 1 1/2"	3-18	258,00
	99371954	ALPHA3 25-60	130	G 1 1/2"	3-34	297,60
	99371955	ALPHA3 25-80	130	G 1 1/2"	3-50	366,00

Циркуляционные насосы ALPHA SOLAR. Скоростью насоса можно управлять с помощью ШИМ. (230В.)

- Назначение: Насосы ALPHA SOLAR предназначены для работы в системах отопления и ГВС с солнечными коллекторами.
- Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса (Температура перекачиваемой жидкости: +2 ... +110 °С при температуре окружающей среды 70 °С; +2 ... +130 °С при температуре окружающей среды 60 °С.).
- Материал: Корпус из чугуна с катафорезным покрытием или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.

	Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, Вт	Цена, €.
	98989300	ALPHA SOLAR 25-75	180	G 1 1/2"	2-52	235,20
	98989297	ALPHA SOLAR 25-145	180	G 1 1/2"	2-60	268,80
	Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм).					
	98989298	ALPHA SOLAR 15-75	130	G 1"	2-45	226,80
	98989299	ALPHA SOLAR 25-75	130	G 1 1/2"	2-45	235,20
	Исполнение с корпусом из нержавеющей стали					
	99206629	ALPHA SOLAR 25-75N	180	G 1 1/2"	2-45	468,00
	99206628	ALPHA SOLAR 25-145N	180	G 1 1/2"	4-60	441,00

Принадлежности к насосам ALPHA 1L/2/3

Артикул	Описание	Цена, €.
99439948	Штекер ALPHA1 L (стандартное кабельное соединение)	по запросу
98284561	Штекер ALPHA (стандартное кабельное соединение, входит в комплект поставки)	25,20
98610291	Штекер ALPHA, угловой (изгиб 90 градусов, стандартное кабельное соединение)	25,20
96884669	Штекер ALPHA, угловой (изгиб 90 градусов, включая кабель 4 метра)	27,60
99270706	Теплоизоляционный кожух для насоса ALPHA1 L	14,40
99165309	Кабель ШИМ-сигнала для насоса ALPHA1 L (2000 мм)	13,20
99165311	Адаптер питания для разъема Molex для насоса ALPHA1 L (150 мм)	22,80
99165312	Адаптер питания для разъема Volex для насоса ALPHA1 L (150 мм)	22,80
99031685	Mi401 ALPHA Reader (Устройство для передачи данных от насоса на мобильное устройство)	102,00

Оборудование для котельных

Циркуляционные насосы UPS серии 100

- Назначение: В зависимости от исполнения насосы предназначены для циркуляции в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения частных домов.
- Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. (Температура перекачиваемой жидкости: -25 ... +110 °C).
- Материал: Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.

Циркуляционные центробежные насосы с «мокрым» ротором UPS, UPSD серии 100 с корпусом из чугуна (230В.)

 	Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, Вт	Цена, €.
	* Резьбовые присоединения поставляются в комплекте. Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.					
	96281375	UPS 25-40 *	180	G 1 1/2"	25/35/45	93,60
	96281477	UPS 25-60 *	180	G 1 1/2"	50/55/60	111,60
	96621354	UPS 25-70	180	G 1 1/2"	95/125/149	156,00
	95906440	UPS 25-80 *	180	G 1 1/2"	110/155/165	222,00
	95906480	UPS 25-100	180	G 1 1/2"	280/340/345	332,40
	52588336	UPS 25-120	180	G 1 1/2"	120/180/235	333,60
	96281389	UPS 32-40 *	180	G 2"	25/35/45	99,60
	96281496	UPS 32-60 *	180	G 2"	50/55/60	120,00
	96621355	UPS 32-70	180	G 2"	95/120/140	177,60
	95906443	UPS 32-80 *	180	G 2"	135/200/220	262,80
	95906500	UPS 32-100	180	G 2"	280/340/345	366,00
	95906458	UPS 32-80 F	220	DN32 PN06/10	13/200/220	434,40
	95906483	UPS 32-100 F	220	DN32 PN06/10	280/340/345	490,80
	95906420	UPS 40-50 F	250	DN40 PN06/10	75/100/105	384,00
	95906462	UPS 40-80 F	250	DN40 PN06/10	135/200/220	462,00
	95906486	UPS 40-100 F	250	DN40 PN06/10	280/340/345	531,60
Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм).						
	96281368	UPS 15-40	130	G 1"	25/35/45	93,60
	96281471	UPS 15-60	130	G 1"	50/60/70	111,60
	96281371	UPS 20-40	130	G 1 1/4"	25/35/45	93,60
	96281472	UPS 20-60	130	G 1 1/4"	50/60/70	111,60
	96281376	UPS 25-40	130	G 1 1/2"	25/35/45	93,60
	96281424	UPS 25-50	130	G 1 1/2"	35/45/50	106,80
	96281476	UPS 25-60	130	G 1 1/2"	50/60/70	111,60

Сдвоенные насосы UPSD

	Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, Вт	Цена, €.
	95906413	UPSD 32-50	180	G 2"	75/100/105	489,60
	95906416	UPSD 32-50 F	220	DN 32 PN06/10	75/100/105	518,40
	95906455	UPSD 32-80	180	G 2"	135/200/220	638,40
	95906459	UPSD 32-80 F	220	DN 32 PN06/10	135/200/220	680,40
	95906484	UPSD 32-100 F	220	DN 32 PN06/10	280/340/345	1030,80
	95906423	UPSD 40-50 F	250	DN 40 PN06/10	75/100/105	729,60
	95906465	UPSD 40-80 F	250	DN 40 PN06/10	135/200/220	813,60
	95906487	UPSD 40-100 F	250	DN 40 PN06/10	280/340/345	1040,40

Циркуляционные центробежные насосы с «мокрым» ротором UP, UPS серии 100 с корпусом из нержавеющей стали (230В.)



Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, Вт	Цена, €.
59640506	UP 20 - 07 N	150	G 1 1/4"	50	212,40
59641500	UP 20 - 15 N	150	G 1 1/4"	65	213,60
59643500	UP 20 - 30 N	150	G 1 1/4"	75	242,40
59643501	UP 20 - 30 NK	150	G 1 1/4"	75	331,20
95906472	UP 20 - 45 N	150	G 1 1/4"	120	288,00
96913060	UPS 25 - 40 N	180	G 1 1/2"	25/35/45	243,60
95906408	UPS 25 - 55 N	180	G 1 1/2"	65/80/85	369,60
96913085	UPS 25 - 60 N	180	G 1 1/2"	50/55/60	313,20
95906439	UPS 25 - 80 N	180	G 1 1/2"	110/155/165	460,80
95906448	UPS 32 - 80 N	180	G 2"	135/200/220	556,80
95906489	UPS 32 - 100 N	180	G 2"	280/340/345	932,40
95906422	UPS 40 - 50 FN	250	DN 40 PN06/10	75/100/105	747,60

Циркуляционные насосы для систем ГВС COMFORT (230В.)

- Насосы предназначены для циркуляции в системах горячего водоснабжения частных домов.
- Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. (Температура перекачиваемой жидкости: +2 ... +95 °С.)
- Материал корпуса: латунь.



Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, Вт	Цена, €.
COMFORT PM					
97916771	COMFORT 15-14 B PM	80	Rp 1/2"	7	120,00
97916772	COMFORT 15-14 BX PM *	140	G 1"	7	145,20
COMFORT PM с цифровым таймером					
99812350	COMFORT 15-14 BDT PM	80	Rp 1/2"	7	165,60
99831281	COMFORT 15-14 BXDT PM *	140	G 1"	7	188,40
COMFORT PM AUTOadapt					
97916757	COMFORT 15-14 BA PM	80	Rp 1/2"	7	204,00
97916749	COMFORT 15-14 BXA PM *	140	G 1"	7	229,20
* - встроенный отсечной вентиль и обратный клапан					

Принадлежности к насосам для ГВС

Артикул	Описание	Цена, €.
515063	Консоль для настенного крепления насосов UP 20-xx N	32,40
96406992	Электронно-механический таймер с суточным диском для настенного монтажа TS 3/T	56,40
96406993	Электронно-механический таймер с недельным диском для настенного монтажа TS 3/W	56,40

Трубные присоединения к насосам ALPHA, UPS, UP

Трубное присоединение для:	Артикул	Описание	Размер	Материал	Цена, €.
UPS 20-xx ALPHA1 L 20-xx UP 20-xx N, ALPHA1 L 20-40 N	525156	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/4" × Rp 3/4"	Чугун	9,60
	96433909	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/4" × Rp 1/2" IG / R 3/4" AG	Латунь	13,20
	525197	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/4" × R 1" AG	Медь	42,00
	529982	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/4" × Rp 3/4"	Латунь	25,20
	96433907	Резьбовое трубное соединение для пайки	G 1 1/4" × 15 мм / R 1/2" AG	Латунь	14,40
	525159	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 1/4" × 22 мм	Латунь	27,60
	529989	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 1/4" × 28 мм	Латунь	27,60
	91074590	wПресс-фитинг Mapress (комплект)	G 1 1/4" × 15 мм	Нерж. сталь	39,60
	519801	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 1/4" × 22 мм	Латунь	43,20
	519802	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 1/4" × Rp 3/4"	Латунь	39,60
	91076508	Обратный клапан	G 1 1/4" × R 1 1/4" AG	Бронза	79,20
UPS 25-xx ALPHA1 L 25-xx ALPHA2 25-xx ALPHA3 25-xx ALPHA SOLAR 25-xx для UPS 25-xx N, ALPHA2 25-xx N	529921	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2" × Rp 3/4"	Чугун	10,80
	529922	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2" × Rp 1"	Чугун	9,60
	529972	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2" × Rp 1"	Латунь	24,00
	529925	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2" × R 1" AG	Чугун	19,20
	529924	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2" × R 1 1/4" AG	Чугун	10,80
	529977	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 1/2" × 18 мм	Латунь	37,20
	529978	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 1/2" × 22 мм	Латунь	31,20
	529979	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 1/2" × 28 мм	Латунь	28,80
	519805	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 1/2" × Rp 3/4"	Латунь	37,20
	519806	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 1/2" × Rp 1"	Латунь	37,20
	519807	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 1/2" × Rp 1 1/4"	Латунь	39,60
UPS 32-xx ALPHA1 L 32-xx ALPHA2 32-xx ALPHA3 32-xx UPS 32-xx N, ALPHA2 32-xx N	509921	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2" × Rp 1"	Чугун	14,40
	509922	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2" × Rp 1 1/4"	Чугун	10,80
	505535	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2" × Rp 1 1/4"	Бронза	63,60
	505539	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2" × Rp 1 1/4"	Латунь	72,00
COMFORT	96433905	Отсечной вентиль	R 1/2" × Rp 1/2"	Латунь	12,00
	96433904	Обратный клапан	R 1/2" × Rp 1/2"	Латунь	21,60
	00ID8748	Монтажный комплект	R 1/2" AG × 15 мм	Латунь	33,60
G – трубная резьба / Rp – внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба / AG – наружная трубная резьба					

Однофазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SQ / SQE

- Комплектация: Оснащены встроенным частотным преобразователем и обратным клапаном.
- Перекачиваемая жидкость: Артезианская вода, поверхностные грунтовые воды, техническая вода (условно чистая), неагрессивная, невзрывоопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.
- Максимальное содержание песка: 50 г/м³
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +35 °С.
- Материалы: SQ/SQE – корпус насоса и электродвигателя – нержавеющая сталь DIN1.4301. Камеры и рабочие колеса изготовлены из высококачественного композитного материала. SQ N/SQE N – корпус насоса и электродвигателя – нержавеющая сталь DIN1.4401. Камеры и рабочие колеса изготовлены из высококачественного композитного материала.
- Тип двигателя: Погружной однофазный электродвигатель диаметром 3

Сравнение SQ и SQE

Функции и техническое оснащение	SQ	SQE
Встроенный преобразователь частоты	Есть	Есть
Возможность управлять преобразователем частоты при помощи CU 301 / CU 300	Нет	Есть
Функция поддержания постоянного давления	Нет	Есть (CU 301/CU 300)
Плавный останов	Нет	Есть (CU 301/CU 300)
Плавный пуск, Повышенный пусковой момент	Есть	Есть
Работа в расширенном диапазоне напряжений (150 – 315 В)	Есть	Есть
Защита от «сухого» хода	Есть	Есть
Защита от перегрева, защита от перегрузки	Есть	Есть
Встроенный обратный клапан	Есть	Есть
Гарантия	2 года	5 лет

Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE

	Описание	Артикул	Модель	Длина кабеля, м	Цена, €.
	Состоит из: - погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3 x 1,5 мм²; - блока управления CU 301; - напорного диафрагменного гидробака емкостью 8 л / 7 бар; - датчика давления на 0-6 бар; - манометра на 0-10 бар; - запорного крана 3/4" со сливом; 20 хомутов для крепления кабеля к водоподъемной трубе.	96524505	SQE 2 - 55	40	1548,00
		96160961	SQE 2 - 70	60	1723,20
		96524506	SQE 2 - 85	60	1837,20
		96524507	SQE 2 - 115	80	2034,00
		96524501	SQE 3 - 65	40	1647,60
		96524508	SQE 3 - 105	80	2006,40
		96524503	SQE 5 - 70	40	1792,80

Распределительный электрощаф для SQ

Артикул	Модель	Описание	Цена, €.
91071932	SQSK	Распределительный шкаф для автоматического включения и отключения насосов SQ в функции управления по давлению, уровню. Номинальный ток насоса не более 11,5 А. Габариты: 125 x125 x100, класс защиты IP65. Оснащен: - многопозиционным переключателем (O-A-St) - сетевым контактором; предохранителем - беспотенциальным контактом для подключения управляющего 1-полюсного реле для вкл/выкл насоса.	226,80

Скважинные насосы SQ / SQE



Артикул	Модель	Мощность двигателя, кВт	Цена, €.
96510178 / 96510071	SQ 1-35 / SQE 1-35	0,7	622,80 / 664,80
96510179 / 96510141	SQ 1-50 / SQE 1-50	0,7	669,60 / 721,20
96510190 / 96510142	SQ 1-65 / SQE 1-65	0,7	723,60 / 777,60
96510191 / 96510143	SQ 1-80 / SQE 1-80	1,15	873,60 / 933,60
96510192 / 96510144	SQ 1-95 / SQE 1-95	1,15	910,80 / 973,20
96510193 / 96510145	SQ 1-110 / SQE 1-110	1,15	946,80 / 1005,60
96510194 / 96510146	SQ 1-125 / SQE 1-125	1,68	1128,00 / 1210,80
96510195 / 96510147	SQ 1-140 / SQE 1-140	1,68	1165,20 / 1244,40
96510196 / 96510148	SQ 1-155 / SQE 1-155	1,85	1200,00 / 1284,00
96510198 / 96510150	SQ 2-35 / SQE 2-35	0,7	644,40 / 686,40
96510199 / 96510151	SQ 2-55 / SQE 2-55	0,7	681,60 / 727,20
96510200 / 96510152	SQ 2-70 / SQE 2-70	1,15	754,80 / 806,40
96510201 / 96510153	SQ 2-85 / SQE 2-85	1,15	848,40 / 901,20
96510202 / 96510154	SQ 2-100 / SQE 2-100	1,68	1052,40 / 1119,60
96510203 / 96510155	SQ 2-115 / SQE 2-115	1,85	1089,60 / 1166,40
96510204 / 96510156	SQ 3-30 / SQE 3-30	0,7	618,00 / 658,80
96510205 / 96510157	SQ 3-40 / SQE 3-40	0,7	655,20 / 696,00
96510206 / 96510158	SQ 3-55 / SQE 3-55	1,15	754,80 / 806,40
96510207 / 96510159	SQ 3-65 / SQE 3-65	1,15	848,40 / 901,20
96510208 / 96510160	SQ 3-80 / SQE 3-80	1,68	1052,40 / 1119,60
96510209 / 96510161	SQ 3-95 / SQE 3-95	1,68	1089,60 / 1161,60
96510210 / 96510162	SQ 3-105 / SQE 3-105	1,85	1124,40 / 1195,20
96510211 / 96510163	SQ 5-15 / SQE 5-15	0,7	612,00 / 650,40
96510212 / 96510164	SQ 5-25 / SQE 5-25	0,7	627,60 / 679,20
96510213 / 96510165	SQ 5-35 / SQE 5-35	1,15	754,80 / 806,40
96510214 / 96510166	SQ 5-50 / SQE 5-50	1,68	848,40 / 901,20
96510215 / 96510167	SQ 5-60 / SQE 5-60	1,68	1089,60 / 1161,60
96510217 / 96510168	SQ 5-70 / SQE 5-70	1,85	1124,40 / 1195,20
96510218 / 96510169	SQ 7-15 / SQE 7-15	0,7	835,20 / 891,60
96510219 / 96510170	SQ 7-30 / SQE 7-30	1,15	910,80 / 968,40
96510220 / 96510171	SQ 7-40 / SQE 7-40	1,68	1165,20 / 1238,40

Комплект для поддержания постоянного давления без насоса SQE

Артикул	Описание	Цена, €.
96524504	Состоит из: • блока управления CU 301; • напорного диафрагменного гидробака ёмкостью 8 л / 7 бар; • датчика давления на 0-6 бар; запорного крана 3/4" • манометра на 0-10 бар; хомутов.	722,40

Базовый комплект SQ

Артикул	Описание	Цена, €.
96160906	Состоит из: • погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3 x 1,5 мм2 • 10 хомутов для крепления кабеля к водоподъёмной трубе.	864,00

Скважинные насосы SQ с кабелем

	Артикул	Модель	Длина кабеля, м	Цена, €.
	96524433	SQ 2-55	60	985,20
	96524435	SQ 2-70	80	1059,60
	96524444	SQ 2-85	80	1400,40
	96524440	SQ 3-65	40	1066,80
	96524446	SQ 3-80	50	1290,00
	96524448	SQ 3-105	80	1558,80

Принадлежности для скважинных насосов

Артикул	Модель	Описание	Цена, €.
96436753	CU301	Блок для управления, контроля и поддержания постоянного давления насосами SQE	384,00
405168	MBS 3000	Датчик давления	204,00
96427037	CU300	Блок для управления, контроля и поддержания постоянного давления насосами SQE	463,20
00iD8952	FF4-4 DAY	Реле давления 0,07 - 4 бар (присоединение внутренняя резьба G 3/4")	87,60
00iD8953	FF4-8 DAY	Реле давления 0,2 - 8 бар (присоединение внутренняя резьба G 3/4")	93,60
00iD6462	MDR 21/6	Реле давления 1,5-7 бар	36,00
98046408	Mi301	Bluetooth модуль для устройств на базе Android или Apple iOS	217,20
00iD8957	-	Стальной трос 2 мм (до 100 кг)	2,40
00D8958	-	Стальной трос 5 мм (до 650 кг)	3,60
00iD8960	-	Зажим для троса 2 мм (нержавеющая сталь 1.4401)	3,60
00iD8959	-	Зажим для троса 5 мм (нержавеющая сталь 1.4401)	7,20
96021473	-	Термоусадочная муфта КМ (круглый кабель) 3 x [1,5-6] мм2	25,20
116251	-	Термоусадочная муфта КМ (плоский кабель) 3 x [1,5-6] мм2	37,20

Насосы и установки для водоснабжения

Самовсасывающие насосы и насосные установки

- Назначение: Насосы предназначены для водоснабжения и повышения давления.
- Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длиноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.
- Температуроперекачиваемой жидкости: SCALA1/SCALA2: 0 ... +45 °C; JP: 0...+40 °C (до 60 °C в кратковременном режиме); JP PT-H: 0...+40 °C (до 60 °C в кратковременном режиме).

Самовсасывающая насосная установка с поддержанием постоянного давления SCALA2

Комплектная насосная установка:

- с многоступенчатый самовсасывающим насосом;
- встроенным частотным преобразователем для поддержания постоянного давления при переменном расходе;
- системой управления с индикацией состояний и мембранным баком;
- встроенная защита от «сухого» хода с автоматическим перезапуском;
- функция автосброса ошибок, антицикличности и ограничения макс. времени работы;
- укомплектована обратными клапанами.
- трубное присоединение - R1".

	Артикул	Модель	Мощность, кВт	Макс.расход, м3/ч	Макс.напор, м	Цена, €.
	99027073	SCALA2 3-45	0,55	3,9	45	460,80

Оборудование для котельных

Самовсасывающие насосные установки водоснабжения SCALA1

Комплектная насосная установка включает:

- насос, электродвигатель;
- мембранный бак, реле давления; и реле протока, обратный клапан на нагнетании;
- благодаря наличию встроенной автоматики насосная установка включается и выключается автоматически;
- трубное присоединение - R1".

	Артикул	Модель	Мощность, кВт	Макс.расход, м3/ч	Макс.напор, м	Цена, €.
	99530404	SCALA1 3-35	0,72	5,3	36	385,20
	99530405	SCALA1 3-45	0,91	5,6	44	404,40
	99530407	SCALA1 5-55	1,2	7,3	55	463,20
	принадлежности					
	99725165	Комплект для двояной работы: всасывающий и напорный коллекторы, запорные клапаны (4 шт.), заглушки (2 шт.), плита-основание, кабель связи, фиксирующие винты.				249,60
	99725183	Входной фильтр (Размер фильтрующей ячейки: 250 микрон (подходит и для SCALA2))				43,20

Самовсасывающие насосы JP (горизонтальный одноступенчатый самовсасывающий центробежный насос, укомплектован кабелем 1,5 м со штепсельной вилкой. Трубное присоединение - G1")

	Артикул	Модель	Мощность, кВт	Макс.расход, м3/ч	Макс.напор, м	Цена, €.
	99458767	JP 4-47	0,85	4,7	42	198,00
	99458769	JP 5-48	1,49	5,6	48	216,00

Установки повышения давления на базе центробежных насосов серии JP (установка повышения давления укомплектованная реле давления, манометром, кабелем со штепсельной вилкой и мембранным баком от Global Water Solution объемом 20 л. Трубное присоединение - G1")

	Артикул	Модель	Мощность, кВт	Макс.расход, м3/ч	Макс.напор, м	Цена, €.
	99463874	JP 3-42 Pt-H	0,72	3,6	39	268,80
	99463875	JP 4-47 Pt-H	0,85	4,7	42	279,60
	99463877	JP 5-48 Pt-H	1,49	5,6	48	312,00

Принадлежности

Артикул	Модель	Описание	Цена, €.
00ID6462A	MDR 21/6	Реле давления 2-х полюсное, давление выключения 1,5–7 бар (макс. нагрузка 230 В, 16 А)	36,00
96848693A	PM 1 15	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	90,00
96848722A	PM 1 22	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 2,2 бара, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	90,00
96848740A	PM 2	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода и индикацией текущего давления, давление включения 1,5–5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	150,00
96657458	-	Всасывающий шланг с поплавком и фильтром (длина 3 м).	176,40
00ID1563	-	Фильтр диаметром 1" с обратным клапаном (приёмный клапан).	16,80
315373	-	Шланговое резьбовое соединение (уголок для шланга 3/4").	16,80
315395	-	Шланговое резьбовое соединение (прямое, для шланга 1").	16,80
98712379	-	Промежуточный клапан 1", латунь	169,20

Малые насосы для квартир и частных домов

Малые повысительные насосы UPA (230В)

- Назначение: Насосы UPA предназначены для повышения напора в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения. Для автоматического включения/выключения используется встроенное или идущее в комплекте реле протока.
- Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
- Температура перекачиваемой жидкости: +2 ... +95 °С.
- Материал: Корпус из серого чугуна EN-GJL-250 с защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катодного анодирования, или из нержавеющей стали (UPA N). Рабочее колесо из композитного материала.

	Артикул	Модель	Длина, мм	Трубное присоединение	Макс. расход м3ч/макс. напор, м.	Мощность, Вт	Цена, €.
	99547009*	UPA 15-90	160	G 3/4"	1,5 / 8	120	102,00
	99539041*	UPA 15-90N	160	G 3/4"	1,5 / 8	120	204,00
	99553570*	UPA 15-120	200	G 1"	2,4 / 12	200	148,80
	99891467	UPA 15-160	203	G 1"	4,6 / 16	180	198,00
* латунные резьбовые присоединения поставляются в комплекте.							

Насосные установки для повышения давления на базе центробежных насосов серии CME (CMBE/CMBE TWIN)

Насосные установки CMBE / CMBE TWIN (230В)

- Назначение: Насосные установки предназначены для поддержания постоянного давления при переменном расходе в уже существующих системах водоснабжения.
- Комплектация CMBE: Насосные установки на базе насоса со встроенным преобразователем частоты CME. В комплект входит мембранный бак объёмом 2 л, 5-ходовой штуцер со встроенным обратным клапаном, манометр, датчик давления, встроенная защита от «сухого» хода, реле давления на входе (для модели CMBE 10-27).
- Комплектация CMBE TWIN: Насосные установки на базе двух насосов CMBE со встроенными преобразователями частоты на общей раме-основании из нержавеющей стали. В комплект установки входит два датчика давления (для осуществления функции «Multi-Master», для осуществления резервирования), два мембранных бака, два 5-ти ходовых штуцера со встроенными обратными клапанами, два манометра, встроенная электронная защита от «сухого» хода.
- Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длинноволоконистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +60 °С.

	Артикул	Модель	Макс. расход, м3/ч / Макс.напор, м	Трубное присоединение вход / выход	Мощность, Вт	Цена, €.
	98374697	CMBE 1-44	3,3 / 44	Rp 1" / Rp 1"	615	946,80
	98374701	CMBE 3-62	5,6 / 62	Rp 1" / Rp 1"	1210	1136,40
	98374702	CMBE 3-93	5,5 / 93	Rp 1" / Rp 1"	1720	1252,80
	98374704	CMBE 5-62	7,7 / 62	Rp 1 1/4" / Rp 1"	1720	1658,40
	98563729	CMBE 10-27	18,6 / 27	Rp 1 1/4" / Rp 1"	1240	1819,20
	98382202	CMBE 10-54	16 / 54	Rp 1 1/4" / Rp 1"	1710	1849,20
	Насосные установки с предустановленной вилкой Schuko на каждом насосе с кабелем 1,5 м					
	99219420	CMBE TWIN 3-62 Schuko	5,6 / 62	Rp 1" / Rp 1"	1210	2659,20
	99219421	CMBE TWIN 3-93 Schuko	5,5 / 93	Rp 1" / Rp 1"	1720	2836,80
	99219423	CMBE TWIN 5-62 Schuko	7,7 / 62	Rp 1 1/4" / Rp 1"	1720	3723,60

Оборудование для котельных

Насосные установки CMBE / CMBE TWIN (230В)

	Артикул	Модель	Макс. расход, м ³ /ч / Макс.напор, м	Трубное присоединение вход / выход	Мощность, Вт	Цена, €.
	Насосные установки с питанием через клеммные колодки электродвигателей насосов					
	99220844	CMBE TWIN 3-62 Fuse Box	5,6 / 62	Rp 1" / Rp 1"	1210	2836,80
	99220845	CMBE TWIN 3-93 Fuse Box	5,5 / 93	Rp 1" / Rp 1"	1720	3014,40
	99220847	CMBE TWIN 5-62 Fuse Box	7,7 / 62	Rp 1 1/4" / Rp 1"	1720	3900,00

Принадлежности для установок CMBE и для насосных установок CMBE TWIN

Артикул	Модель	Описание	Цена, €.
00ID7517	FF4-2 DAY	Реле давления 0,04 - 2 бар (присоединение внутренняя резьба G 3/4")	86,40
00ID8952	FF4-4 DAY	Реле давления 0,07 - 4 бар (присоединение внутренняя резьба G 3/4")	87,60
00ID8953	FF4-8 DAY	Реле давления 0,2 - 8 бар (присоединение внутренняя резьба G 3/4")	93,60
99229422	-	Напорный и всасывающий коллектор для установок CMBE TWIN Rp 1", выходное присоединение: G 1 1/2"	447,60
99229453	-	Напорный и всасывающий коллектор для установок CMBE TWIN Rp 1 1/4", выходное присоединение G 1 1/2"	458,40
99217259	-	Комплект виброопор (4 шт.)	162,00

Колодезные насосы для водоснабжения SB и автоматические насосные установки для систем водоснабжения SBA

- Назначение: Насосы SB и насосные установки для систем водоснабжения SBA предназначены для водоснабжения из скважин, колодцев и резервуаров дождевой воды.
- Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длиноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.
- Обозначения: М – с встроенным сетчатым фильтром без поплавкового выключателя;
А – с встроенным сетчатым фильтром и поплавковым выключателем;
AW – с поплавковым фильтром и поплавковым выключателем;
HF А – исполнение из нержавеющей стали и поплавковым выключателем.
- Материал: Корпус стандартного насоса SB и установки SBA это комбинация материалов: полипропилен PP30GF/ нержавеющая сталь EN 1.4301, рабочее колесо из полипропилена PPO20GF. Насосы SB HF выполнены полностью из нержавеющей стали.
- Тип присоединения: Для SB/SBA – резьбовое трубное соединение Rp 1" с переходником на 3/4" или 1";
Для SB HF – резьбовое трубное присоединение Rp 1 1/4" без переходника.
- Максимальная глубина погружения: 10 м ниже уровня воды (15 м для SB HF).

Автоматические установки водоснабжения SBA

	Артикул	Модель	Мощность, кВт	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	Цена, €.
	97896286	SBA 3-35 A	0,8	6,65	35	375,60
	97896288	SBA 3-35 AW	0,8	6,65	35	464,40
	97896290	SBA 3-45 A	1,05	6,4	45	397,20
	97896312	SBA 3-45 AW	1,05	6,4	45	482,40
насосная установка SBA, поставляется в комплекте со встроенным обратным клапаном, переходником, датчиком протока, реле давления и кабелем со штекером (L = 15 м).						

Колодезные насосы SB

	Артикул	Модель	Мощность, кВт	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	Цена, €.
	97686700	SB 3-35 M	0,8	6,65	35	289,20
	97686701	SB 3-35 A	0,8	6,65	35	298,80
	97686703	SB 3-35 AW	0,8	6,65	35	381,60
	97686704	SB 3-45 M	1,05	6,4	45	318,00
	97686705	SB 3-45 A	1,05	6,4	45	328,80
	97686707	SB 3-45 AW	1,05	6,4	45	399,60
	99386066	SB HF 5-55 A	1,7	6,6	55	472,80
	99386067	SB HF 5-70 A	2	6,6	70	535,20
насосы SB поставляются в комплекте с обратным клапаном и кабелем со штекером (L = 15 м), насосы SB HF поставляются в комплекте с кабелем со штекером (L=20 м) и без обратного клапана.						

Принадлежности для насосов SB

Артикул	Модель	Описание	Цена, €.
97550912	GT-H-2 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 2 л, присоединение G 1", диаметр 126 мм, высота 209 мм	36,00
96528335	GT-H-8 PN10 G ¾ V	Мембранный напорный бак 8 л, присоединение G 3/4", диаметр 210 мм, высота 340 мм	50,40
96528337	GT-H-18 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 18 л, присоединение G 1", диаметр 280 мм, высота 385 мм	63,60
96528339	GT-H-24 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 24 л, присоединение G 1", диаметр 300 мм, высота 461 мм	68,40
96528340	GT-H-35 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 35 л, присоединение G 1", диаметр 321 мм, высота 558 мм	126,00
96528341	GT-H-60 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 60 л, присоединение G 1", диаметр 391 мм, высота 636 мм	201,60
96894291	GT-H-80 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 80 л, присоединение G 1", диаметр 391 мм, высота 830 мм	237,60
97527968	GT-H-100 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 100 л, присоединение G 1", диаметр 436 мм, высота 827 мм	289,20
96848693	PM 1 15	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	90,00
96848722	PM 1 22	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 2,2 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	90,00
96848740	PM 2	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода и индикацией текущего давления, давление включения 1,5–5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	150,00
00ID6462	MDR 21/6	Реле давления 2-х полюсное, давление выключения 1,5-7 бар, максимальная нагрузка 230 В, 16 А	36,00

Дренажные насосы

Дренажные насосы UNILIFT CC (220-240В)

- Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °С, кратковременно (до 2 мин, с интервалами не менее 30 мин) до +70 °С.
- Материалы: Композит, нержавеющая сталь (сетчатое основание).
- А1- поплавковый выключатель.

	Артикул	Модель	Мощность двигателя, кВт	Расход, м3/ч	Напор, м	Цена, €.
	96280965	UNILIFT CC 5 M1	0,24	0-6,1	5,2-0	159,60
	96280966	UNILIFT CC 5 A1	0,24	0-6,1	5,2-0	162,00
	96280967	UNILIFT CC 7 M1	1,8	0-10,2	7,4-0	189,60
	96280968	UNILIFT CC 7 A1	1,8	0-10,2	7,4	196,80
	96280969	UNILIFT CC 9 M1	0,78	0-14,7	9,5-0,2	241,20
	96280970	UNILIFT CC 9 A1	0,78	0-14,7	9,5-0,2	256,80

Оборудование для котельных

Дренажные насосы UNILIFT KP (220-230В), нержавеющая сталь

- Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длиноволокнистых включений.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +50 °С, кратковременно (2 мин) до +70 °С.
- А1- поплавковый выключатель, AV1-вертикальный поплавковый выключатель.

	Артикул	Модель	Мощность двигателя, кВт	Расход, м3/ч.	Напор, м.	Цена, €.
	011H1300	UNILIFT KP 150-M1	0,3	0 - 8,3	5,2 - 1	244,80
	011H1800	UNILIFT KP 150-A1	0,3	0 - 8,3	5,2 - 1	259,20
	011H1900	UNILIFT KP 150-AV1	0,3	0 - 8,3	5,2 - 1	273,60
	012H1300	UNILIFT KP 250-M1	0,5	0 - 11	7,5 - 0,4	292,80
	012H1800	UNILIFT KP 250-A1	0,5	0 - 11	7,5 - 0,4	307,20
	012H1900	UNILIFT KP 250-AV1	0,5	0 - 11	7,5 - 0,4	322,80
	013N1300	UNILIFT KP 350-M1	0,7	0 - 14	9,1 - 1,3	373,20
	013N1800	UNILIFT KP 350-A1	0,7	0 - 14	9,1 - 1,3	399,60
	013N1900	UNILIFT KP 350-AV1	0,7	0 - 14	9,1 - 1,3	457,20

Принадлежности для насосов СС и КР

Артикул	Описание	Цена, €.
15211	Обратный клапан для встраивания в напорный патрубок насосов 1 1/4 " (кроме КР...AV1)	19,20
96005308	Обратный клапан Rp 1 1/4"	45,60
00ID0918	Запорная задвижка Rp 1 1/4"	42,00
91071645	Гибкий переходник DN 32, в комплекте с хомутами, внутренний диаметр 42 мм	20,40
00ID8962	Быстросъемная муфта 1 1/4" со стороны шланга	16,80
00ID8963	Быстросъемная муфта 1" со стороны шланга	12,00
00ID8964	Быстросъемная муфта 3/4" со стороны шланга	9,60
00ID9052	Быстросъемная муфта PN 16 с наружной резьбой R 1 1/4", монтируемая на насосе	12,00
00ID7802	Поплавковый выключатель GIFAS-FS-E, со штекером, на опорожнение. Для автоматического включения/выключения однофазного насоса, который не имеет собственного поплавкового выключателя	кабель 3 м 39,60
00ID7806		кабель 5 м 44,40
00ID7810		кабель 10 м 57,60
00ID7943		кабель 20 м 85,20
00ID8950	Груз для поплавкового выключателя GIFAS-FS. Пластмасса с сердечником из латуни, предназначен для фиксации поплавкового выключателя Gifas-FS-E на нужном уровне	9,60

Грязевые насосы UNILIFT AP 35B, AP 50B из нержавеющей стали, без охлаждающего кожуха

- Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые сточные воды, с примесями до 12 мм.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °С

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Напряжение	Напорный патрубок	Поплавок	Тип штекера	Цена, €.
96468356	UNILIFT AP 35B.50.06.A1.V	0,99/0,66	1 × 230 В	R 2"	X	Schuko	439,20
96004563	UNILIFT AP 35B.50.06.1.V	0,99/0,66	1 × 230 В	R 2"	-	Schuko	374,40
96468190	UNILIFT AP 35B.50.06.3.V	0,99/0,66	3 × 400 В	R 2"	-	-	417,60
96468355	UNILIFT AP 35B.50.08.A1.V	1,22/0,71	1 × 230 В	R 2"	X	Schuko	518,40
96004575	UNILIFT AP 35B.50.08.1.V	1,22/0,71	1 × 230 В	R 2"	-	Schuko	453,60
96468193	UNILIFT AP 35B.50.08.3.V	1,23/0,78	3 × 400 В	R 2"	-	-	496,80
96468354	UNILIFT AP 50B.50.08.A1.V	1,20/0,74	1 × 230 В	R 2"	X	Schuko	655,20
96004587	UNILIFT AP 50B.50.08.1.V	1,20/0,74	1 × 230 В	R 2"	-	Schuko	585,60
96468194	UNILIFT AP 50B.50.08.3.V	1,20/0,8	3 × 400 В	R 2"	-	-	586,80
96468352	UNILIFT AP 50B.50.11.A1.V	1,75/1,21	1 × 230 В	R 2"	X	Schuko	798,00
96004599	UNILIFT AP 50B.50.11.1.V	1,75/1,21	1 × 230 В	R 2"	-	Schuko	723,60
96468195	UNILIFT AP 50B.50.11.3.V	1,75/1,31	3 × 400 В	R 2"	-	-	694,80
96468196	UNILIFT AP 50B.50.15.3.V	2,15/1,5	3 × 400 В	R 2"	-	-	808,80

Дренажные насосы UNILIFT AP 12, с охлаждающим кожухом

Дренажные и грязевые насосы UNILIFT AP 35, AP 50, с охлаждающим кожухом

- Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые сточные воды, с примесями до 12 мм.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +55 °С, кратковременно до 3 мин до +70 °С.
- Материалы: Нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Напряжение	Напорный патрубок	Поплавков	Тип штекера	Цена, €.
96011016	UNILIFT AP 12.40.04.1	0,7/0,4	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	–	Schuko	475,20
96011018	UNILIFT AP 12.40.04.A1	0,7/0,4	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	X	Schuko	516,00
96011024	UNILIFT AP 12.40.04.3	0,7/0,4	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	–	–	459,60
96023871	UNILIFT AP 12.40.04.A3	0,7/0,4	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	X	CEE	609,60
96001720	UNILIFT AP 12.40.06.1	0,9/0,6	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	–	Schuko	495,60
96010979	UNILIFT AP 12.40.06.A1	0,9/0,6	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	X	Schuko	548,40
96001652	UNILIFT AP 12.40.06.3	0,9/0,6	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	–	–	476,40
96023872	UNILIFT AP 12.40.06.A3	0,9/0,6	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	X	CEE	642,00
96001869	UNILIFT AP 12.40.08.1	1,3/0,8	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	–	Schuko	558,00
96010980	UNILIFT AP 12.40.08.A1	1,3/0,8	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	X	Schuko	612,00
96001791	UNILIFT AP 12.40.08.3	1,2/0,8	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	–	–	540,00
96023873	UNILIFT AP 12.40.08.A3	1,2/0,8	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	X	CEE	682,80
96001958	UNILIFT AP 12.50.11.1	1,7/1,1	1 × 230 В	Rp 2"	–	Schuko	788,40
96010981	UNILIFT AP 12.50.11.A1	1,7/1,1	1 × 230 В	Rp 2"	X	Schuko	850,80
96001975	UNILIFT AP 12.50.11.3	1,9/1,2	3 × 400 В	Rp 2"	–	–	762,00
96023874	UNILIFT AP 12.50.11.A3	1,9/1,2	3 × 400 В	Rp 2"	X	CEE	909,60
96001796	UNILIFT AP35.40.06.1.V	0,90/0,6	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	–	Schuko	564,00
96010982	UNILIFT AP35.40.06.A1.V	0,90/0,6	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	x	Schuko	626,40
96000169	UNILIFT AP35.40.06.3.V	0,90/0,6	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	–	–	547,20
96023875	UNILIFT AP35.40.06.A3.V	0,90/0,6	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	x	CEE	692,40
96001672	UNILIFT AP35.40.08.1.V	1,20/0,7	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	–	Schuko	619,20
96010983	UNILIFT AP35.40.08.A1.V	1,20/0,7	1 × 230 В	Rp 1 1/2"	x	Schuko	666,00
96001718	UNILIFT AP35.40.08.3.V	1,10/0,7	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	–	–	596,40
96023876	UNILIFT AP35.40.08.A3.V	1,10/0,7	3 × 400 В	Rp 1 1/2"	x	CEE	807,60
96010595	UNILIFT AP50.50.08.1.V	1,30/0,8	1 × 230 В	Rp 2"	–	Schuko	811,20
96010984	UNILIFT AP50.50.08.A1.V	1,30/0,8	1 × 230 В	Rp 2"	x	Schuko	883,20
96010563	UNILIFT AP50.50.08.3.V	1,20/0,8	3 × 400 В	Rp 2"	–	–	783,60
96023877	UNILIFT AP50.50.08.A3.V	1,20/0,8	3 × 400 В	Rp 2"	x	CEE	944,40
96010577	UNILIFT AP50.50.11.1.V	1,60/1,1	1 × 230 В	Rp 2"	–	Schuko	1227,60
96010985	UNILIFT AP50.50.11.A1.V	1,60/1,1	1 × 230 В	Rp 2"	x	Schuko	1298,40
96010562	UNILIFT AP50.50.11.3.V	1,60/1,2	3 × 400 В	Rp 2"	–	–	1189,20
96023878	UNILIFT AP50.50.11.A3.V	1,60/1,2	3 × 400 В	Rp 2"	x	CEE	1350,00



Блок управления и шкаф управления (для дренажных и грязевых насосов)

Артикул	Модель	Размер, мм	Описание	Цена, €.
Блок управления 1 насосом				
99369644	LC 231 1x1-12 DOL 3x460 PI	215x280x115	С трехфазными эд.или с однофазными Э.Д. со встроенными конденсаторами	584,40
Блок управления 2 насосами				
99369650	LC 231 2x1-9 DOL 3x460 PI	215x280x115	С трехфазными эд.или с однофазными Э.Д. со встроенными конденсаторами	729,60
Шкаф для 1 насоса (Например, для однофазных насосов UNILIFT KP, CC, AP, в составе которых уже имеются конденсаторы)				
99869075	LC 241 1x1-1,6 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	823,20
99781622	LC 241 1x1,6-2,5 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	823,20
99859050	LC 241 1x2,5-4 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	823,20
99957243	LC 241 1x4-6 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	823,20
92500925	LC 241 1x6-9 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	823,20
Шкаф для 2 насосов (Например, для однофазных насосов UNILIFT KP, CC, AP, в составе которых уже имеются конденсаторы)				
99787186	LC 241 2x1-1,6 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	919,20
99787967	LC 241 2x1,6-2,5 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	919,20
99849190	LC 241 2x2,5-4 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	921,60
99851567	LC 241 2x4-6 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	921,60
99842586	LC 241 2x6-9 DOL 1x220 PI	460x340x160	-	925,20
Поплавковый выключатель GIFAS-F для шкафа управления LC				
00ID7801	-	-	3 м	28,80
00ID7805	-	-	5 м	33,60
00ID7809	-	-	10 м	49,20
00ID7942	-	-	20 м	75,60
00ID8950			Грузик для фиксации поплавкового выключателя GIFAS-F на нужном уровне	9,60

Насосные установки для водоотведения и канализации**Накопительная ёмкость для откачивания загрязненной воды LIFTAWAY C (насос KP в состав резервуара не входит и заказывается отдельно)**

- Предназначена для монтажа погружного насоса UNILIFT KP 150 A1, KP 250 A1, KP 350 A1.
- Установка имеет пластмассовый резервуар ударопрочной конструкции. Может монтироваться на полу или на стене.
- В комплект поставки входят обратный клапан (типа заслонки), гибкий переходник с хомутами для напорного трубопровода диаметром 40 мм, крепежные элементы для крепления к полу или для монтажа на стене, а также резиновые ножки.
- Поставляется с заглушенными резьбовыми патрубками. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +50 °С, кратковременно до +70 °С.

	Артикул	Модель	Описание	Цена, €.
	96003985	LIFTAWAY C	Для KP 150 A1, KP 250 A1, KP 350 A1	247,20

Накопительная ёмкость для откачивания загрязненной воды LIFTAWAY B (насос KP или AP 12 в состав резервуара не входит и заказывается отдельно)

- Устанавливается под полом. Предназначена для монтажа в ней дренажного насоса KP 150 A1, KP 250 A1, KP 350 A1 или дренажного насоса AP 12.40.04.A1(A3), AP 12.40.06.A1(A3), AP 12.40.08.A1(A3).
- Состоит из пластикового колодца с внутренней телескопической вставкой для регулирования высоты, крышкой с решетчатым трапом, арматурой.
- Может монтироваться на полу или на стене.
- В монтажный комплект входят обратный клапан, напорный патрубок, а также гибкий переходник между насосом и напорным трубопроводом.
- Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +50 °С, кратковременно до 2 мин до +70 °С (насосы KP), от 0 до +55 °С, кратковременно до 3 мин до +70 °С (насосы AP 12).

	Артикул	Модель	Описание	Цена, €.
	96003974	LIFTAWAY B	для KP 150 A1, KP 250 A1, KP 350 A1	924,00
	96003975	LIFTAWAY B	для насоса AP12	958,80

Канализационные насосные установки SOLOLIFT2 (220-240 В)

- Малогабаритные, полностью укомплектованные и готовые к монтажу канализационные насосные установки. Кабель 1,2 м со штекером SCHUKO.
- Перекачиваемая жидкость: Стоки из туалета (только SOLOLIFT2 WC-1, WC-3, CWC-3), хозяйственно-бытовые стоки (все типоразмеры).
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +50 °С (SOLOLIFT2 WC-1, WC-3, CWC-3, D-2);
- 0 ... +75 °С постоянно, 0 ... +90 °С не более 30 мин (SOLOLIFT2 C-3).
- Материалы: Полипропилен (резервуар).
- WC – модель имеет присоединение к унитазу и оснащена режущим механизмом
- C – модель с компактным дизайном
- D – модель для душа
- 1 – одно дополнительное присоединение (не считая присоединения для унитаза)
- 3 – три дополнительных присоединения (для SOLOLIFT2 C-3 - общее число патрубков)

	Артикул	Модель	Мощность двигателя, кВт	Расход, м3/ч.	Напор, м.	Цена, €.
	97775314A	SOLOLIFT2 WC-1	0,62	0 - 9	8,9 - 0	379,20
	97775315A	SOLOLIFT2 WC-3	0,62	0 - 9	8,9 - 0	458,40
	97775316A	SOLOLIFT2 CWC-3	0,62	0 - 8,3	8,7 - 0	475,20
	97775317A	SOLOLIFT2 C-3	0,64	0 - 12,3	8,7 - 1	428,40
	97775318A	SOLOLIFT2 D-2	0,28	0 - 7,2	5,6 - 0	324,00

Принадлежности для канализационных установок SOLOLIFT2

Артикул	Описание	Цена, €.
97775334	Комплект дополнительного входа D40/40/32 (для D-2)	21,60
97775335	Комплект дополнительного входа D50/50/40 (для WC-3/CWC-3/C-3)	24,00
97772315	Устройство аварийной сигнализации (для WC-1/WC-3/CWC-3)	45,60
97772316	Гибкий шланг ПВХ с двумя зажимами и адаптером для перехода на SOLOLIFT2. Длина: 500 мм, внутренний диаметр 32 мм, наружный – 38 мм (все исполнения)	25,20
97789093	Гибкий сливной шланг ПВХ с двумя зажимами. Применим, когда бак SOLOLIFT2 необходимо осушить для обслуживания. Длина: 500 мм, внутренний диаметр 12 мм, наружный – 14,4 мм (для WC-1/WC-3)	20,40
98144467	Реле давления (для C3)	76,80