Мембранные расширительные баки для систем отопления, холодоснабжения
FLAMCO Flexcon R (производство Россия)

- Максимальное рабочее давление 6 бар, Максимальная температура системы 120 С.
- Максимальная температура на мембране: 70 °С, мембрана: EPDM.
- Давление газа 1,5 бар.
- Вид установки: до 25 л. - подвесной, 35-80 л. - на ножках.

Артикул	Модель	Объем, л	Тип присоединения	Цена, руб.
16010RU	Flexcon R 8	8	G 3/4" M	2 807
16014RU	Flexcon R 12	12	G 3/4" M	2 900
16020RU	Flexcon R 18	18	G 3/4" M	3 056
16027RU	Flexcon R 25	25	G 3/4" M	3 467
16037RU	Flexcon R 35	35	G 3/4" M	5 598
16053RU	Flexcon R 50	50	G 3/4" M	7 015
16083RU	Flexcon R 80	80	G 3/4" M	9 385

FLAMCO FLEXCON R

- Максимальное рабочее давление 6 бар, Максимальная температура системы 120 С.
- Максимальная температура на мембране: 110 °С, мембрана: SBR.
- Давление газа 1,5 бар.
- Вид установки: 110-1000 л. - на ножках.

Артикул	Модель	Объем, л	Тип присоединения	Цена, руб.
16117RU	Flexcon R 110	110	R 1"	19 262
16147RU	Flexcon R 140	140	R 1"	23 277
16207RU	Flexcon R 200	200	R 1"	28 138
16303RU	Flexcon R 300	300	R 1"	38 200
16423RU	Flexcon R 425	425	R 1"	58 924
16506RU	Flexcon R 500	500	R 1"	65 060
16603RU	Flexcon R 600	600	R 1"	81 295
16803RU	Flexcon R 800	800	R 1"	110 911
16903RU	Flexcon R 1000	1000	R 1"	148 078

FLAMCO FLEXCON R

- Максимальное рабочее давление 10 бар, Максимальная температура системы 120 С.
- Максимальная температура на мембране: 110 °С, мембрана: SBR.
- Давление газа 3 бар.
- Вид установки: 110-1000 л. - на ножках.

Артикул	Модель	Объем, л	Тип присоединения	Цена, руб.
16106RU	Flexcon R 110	110	R 1"	26 714
16136RU	Flexcon R 140	140	R 1"	29 907
16196RU	Flexcon R 200	200	R 1"	36 445
16296RU	Flexcon R 300	300	R 1"	44 603
16416RU	Flexcon R 425	425	R 1"	63 048
16510RU	Flexcon R 500	500	R 1"	по запросу
16596RU	Flexcon R 600	600	R 1"	93 150
16796RU	Flexcon R 800	800	R 1"	162 634
16896RU	Flexcon R 1000	1000	R 1"	226 308

Мембранные расширительные баки для систем водоснабжения
FLAMCO Airfix R (производство Россия)

- Максимальное рабочее давление 10 бар, Максимальная температура системы 120 С.
- Максимальная температура на мембране: 70 °С, мембрана: EPDM.
- Давление газа 4 бар.
- Вид установки: до 25 л. - подвесной, 35-80 л. - на ножках.

Артикул	Модель	Объем, л	Тип присоединения	Цена, руб.
24259RU	Airfix R 8	8	G 3/4" M	3 753
24349RU	Airfix R 12	12	G 3/4" M	4 022
24459RU	Airfix R 18	18	G 3/4" M	5 035
24559RU	Airfix R 25	25	G 3/4" M	5 634
24659RU	Airfix R 35	35	G 3/4" M	7 912
24749RU	Airfix R 50	50	G 3/4" M	13 361
24809RU	Airfix R 80	80	G 3/4" M	17 110