

НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА APAMET STILL

- Бойлеры косвенного нагрева Aramet производятся в соответствии с международными стандартами CE, ISO, соответствуют требованиям ROHS.
- С одним теплообменником, покрытие искусственная кожа.
- Гигиеничность и устойчивость к коррозии благодаря эмали с добавлением титана 250-450 микрон.
- Изоляция из жесткого полиуретана толщиной 50 мм и плотностью 44 кг/м³.
- Катодная защита с магниевым анодным стержнем.
- Возможность монтажа ТЭНа.
- Класс энергоэффективности C.
- Серый цвет, простой и элегантный внешний вид.
- Рабочее давление 10 бар, расчетное давление 13 бар.
- Страна производитель: Турция

	Артикул	Модель	Объём, л.	Размер, мм.	Мощность т/о, кВт	Масса, кг.	Цена, руб.
	ABST1WH100	MODEL-100	100	500x500x1200	20,95	54,6	78 980
	ABST1WH150	MODEL-150	150	500x500x1240	31,59	69,7	85 674
	ABST1WH200	MODEL-200	200	600x600x1240	35,24	76,8	91 461
	ABST1WH300	MODEL-300	300	700x700x1270	53,2	114,8	125 943
	ABST1WH500	MODEL-500	500	700x700x2080	65,5	160,8	187 599
	ABST1WH750	MODEL-750	750	850x850x2240	77,58	247,2	298 048
	ABST1WH1000	MODEL-1000	1000	950x950x2250	88,67	279,8	377 979

Технические характеристики

Модель	100	150	200	300	500	750	1000
Вход холодной воды / выход горячей воды	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	1" BP	1" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP
Рециркуляция	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	1" BP	1" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP
Вход / выход теплообменника	1" BP	1" BP	1" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP
Подключение анода	1 1/4" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP	1 1/2" BP	1 1/2" BP
Подключение ТЭНа	1 1/4" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP	1 1/4" BP	2"	2"	2"