

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ PROTHERM СКАТ (RAY)

- Встроенный 8-литровый расширительный бак.
- Возможность работы с различными термостатами, обеспечивающими регулирование температуры воды в зависимости от изменения погоды на улице.
- Обновленный интерфейс с коммуникационной шиной eBus.
- Автоматический клапан удаления воздуха.
- Не требуют подключения к дымоходу и газопроводу.
- Могут работать от сети ~380 В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380 В, так и ~220 В.
- Тип отопительного котла - электрический ТЭНовый котел.
- Мощность - от 6 до 28 кВт.
- Максимальная рабочая температура 85 °С.
- Максимальное рабочее давление отопительного контура - 3 бар.
- КПД - 99.5 %.
- Размер: 740 x 310 x 410 мм.
- Количество контуров - одноконтурный.
- Тип крепления - настенный.
- Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак - 8 литров.
- Подключение - однофазная/трёхфазная сеть в зависимости от мощности котла.

	Артикул	Модель	Мощность, кВт / Отапливаемая площадь, м2	Кол-во нагревательных тепов	Масса, кг.	Цена, €.
	0010023646	6 KE/ 14	6 / 60	2	32,6	961
	0010023647	9 KE/ 14	9 / 90	2	32,9	988
	0010023648	12 KE/ 14	12 / 120	2	33,1	1 002
	0010023649	14 KE/ 14	14 / 140	2	34,0	1 042
	0010023650	18 KE/ 14	18 / 180	3	33,3	1 110
	0010023651	21 KE/ 14	21 / 210	3	34,6	1 137
	0010023652	24 KE/ 14	24 / 240	4	37,9	1 163
	0010023653	28 KE/ 14	28 / 280	4	33,33	1 191