

Мембранные расширительные баки для систем отопления, холодоснабжения FLAMCO Flexcon R (производство Россия)

- Максимальное рабочее давление 6 бар, Максимальная температура системы 120 С.
- Максимальная температура на мембране: 70 °С, мембрана: EPDM.
- Давление газа 1,5 бар.
- Вид установки: до 25 л. - подвесной, 35-80 л. - на ножках.

	Артикул	Модель	Объем, л	Тип присоединения	Цена, руб.
	16010RU	Flexcon R 8	8	G 3/4" M	2 282,30
	16014RU	Flexcon R 12	12	G 3/4" M	2 358,62
	16020RU	Flexcon R 18	18	G 3/4" M	2 485,34
	16027RU	Flexcon R 25	25	G 3/4" M	2 819,74
	16037RU	Flexcon R 35	35	G 3/4" M	4 552,71
	16053RU	Flexcon R 50	50	G 3/4" M	5 704,92
	16083RU	Flexcon R 80	80	G 3/4" M	7 632,09

FLAMCO FLEXCON R

- Максимальное рабочее давление 6 бар, Максимальная температура системы 120 С.
- Максимальная температура на мембране: 110 °С, мембрана: SBR.
- Давление газа 1,5 бар.
- Вид установки: 110-1000 л. - на ножках.

	Артикул	Модель	Объем, л	Тип присоединения	Цена, руб.
	16117RU	Flexcon R 110	110	R 1"	11 791,95
	16147RU	Flexcon R 140	140	R 1"	16 746,54
	16207RU	Flexcon R 200	200	R 1"	22 883,78
	16303RU	Flexcon R 300	300	R 1"	31 067,45
	16423RU	Flexcon R 425	425	R 1"	47 922,03
	16506RU	Flexcon R 500	500	R 1"	52 916,11
	16603RU	Flexcon R 600	600	R 1"	64 253,62
	16803RU	Flexcon R 800	800	R 1"	93 359,44
16903RU	Flexcon R 1000	1000	R 1"	124 644,58	

FLAMCO FLEXCON R

- Максимальное рабочее давление 10 бар, Максимальная температура системы 120 С.
- Максимальная температура на мембране: 110 °С, мембрана: SBR.
- Давление газа 3 бар.
- Вид установки: 110-1000 л. - на ножках.

	Артикул	Модель	Объем, л	Тип присоединения	Цена, руб.
	16106RU	Flexcon R 110	110	R 1"	21 726,10
	16136RU	Flexcon R 140	140	R 1"	24 323,18
	16196RU	Flexcon R 200	200	R 1"	28 805,07
	16296RU	Flexcon R 300	300	R 1"	36 274,89
	16416RU	Flexcon R 425	425	R 1"	51 276,08
	16510RU	Flexcon R 500	500	R 1"	59 265,47
	16596RU	Flexcon R 600	600	R 1"	73 624,01
	16796RU	Flexcon R 800	800	R 1"	136 897,12
16896RU	Flexcon R 1000	1000	R 1"	190 495,03	

Мембранные расширительные баки для систем водоснабжения FLAMCO Airfix R (производство Россия)

- Максимальное рабочее давление 10 бар, Максимальная температура системы 120 С.
- Максимальная температура на мембране: 70 °С, мембрана: EPDM.
- Давление газа 4 бар.
- Вид установки: до 25 л. - подвесной, 35-80 л. - на ножках.

	Артикул	Модель	Объем, л	Тип присоединения	Цена, руб.
	24259RU	Airfix R 8	8	G 3/4" M	3 051,77
	24349RU	Airfix R 12	12	G 3/4" M	3 270,41
	24459RU	Airfix R 18	18	G 3/4" M	4 094,30
	24559RU	Airfix R 25	25	G 3/4" M	4 581,96
	24659RU	Airfix R 35	35	G 3/4" M	6 434,90
	24749RU	Airfix R 50	50	G 3/4" M	10 866,24
	24809RU	Airfix R 80	80	G 3/4" M	13 915,13

Принадлежности для баков

Консоли Flexconsole R/ Flexconsole R Plus

	Артикул	Наименование	Тип присоединения	Цена , €
	27950	Консоль, ручной воздухоотводчик	G 3/4" F	29,89
	27990	Консоль, манометр с отсечным клапаном, автоматический воздухоотводчик Flexvent с отсечным клапаном, предохранительный клапан на 3.0 бар	Rp 3/4"	59,10

Системы быстрого крепления на стену MB2 (для монтажа баков Flexcon/Airfix емкостью 8 — 25 литров).

	Артикул	Наименование	Цена , €
	27913	Опора MB 2 для баков	3,47
	27914	Хомут для монтажа баков Flexcon/Airfi	10,43

Оборудование для сепарации воздуха и шлама

Автоматические воздухоотводчики латунные Flexvent

- Минимальное/максимальное рабочее давление: 0,2 / 10,0 бар (функциональное: 6,0 бар).
- Минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 90 °C (максимум: 120 °C).

	Артикул	Отсечной клапан	Тип присоединения	Цена, €.
	27775	Нет	R 1/8" HP	16,31
	27750	Да	R 3/8" HP	9,44
	27725	Нет	G 3/8"	8,32
	27780	Да	R 1/8" - R 3/8" HP	18,21
	89000	Да	R 1/2" HP	10,86
	27743	Нет	R 1/2" HP, белый	18,54
	27735	Да	R 3/4" HP	13,35

Автоматические воздухоотводчики латунные Flexvent H угловые (без отсечного клапана)

- Минимальное/максимальное рабочее давление: 0,2 / 10,0 бар (функциональное: 6,0 бар).
- Минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 90 °C (максимум: 120 °C).

	Артикул	Тип присоединения	Цена, €.
	27710	R 1/2" HP	12,75
	27711	R 1/2 HP"	15,84

Автоматические воздухоотводчики латунные Flexvent Top повышенной производительности, ремонтпригодные

- Минимальное/максимальное рабочее давление: 0,2 / 10,0 бар.
- Минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 120 °C.

	Артикул	Отсечной клапан	Тип присоединения	Цена, €.
	28515	Нет	Rp 1/2" BP	39,16
	28510	Да	R 3/8" HP, белый	38,10

Автоматические воздухоотводчики латунные Flexvent Super повышенной производительности

- Минимальное/максимальное рабочее давление: 0,2 / 10,0 бар.
- Минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 120 °C.

	Артикул	Отсечной клапан	Тип присоединения	Цена, €.
	28520	Нет	G 1/2" BP F	55,17
	28525	Отсечной клапан	1/2" HP	27,08

Сепараторы воздуха и шлама Flamco Smart латунно-полимерные

Сепараторы воздуха серии Smart позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха и частицы грязи микроскопических размеров.

- Функционирование при рабочем давлении до 10 бар.
- Минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 120 °C.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.

Сепараторы воздуха Flamcovent Smart

	Артикул	Тип присоединения	Цена , €
	30001	3/4" ВР	106,20
	30002	22 мм обж.	114,54
	30003	1" ВР	111,65
	30004	1 1/4" ВР	153,74
	30005	1 1/2" ВР	180,43
	30006	2" ВР	212,06

Сепараторы шлама Flamco Clean Smart

	Артикул	Тип присоединения	Цена , €
	30021	3/4" ВР	103,32
	30022	22 мм обж.	128,12
	30023	1" ВР	111,28
	30024	1 1/4" ВР	154,98
	30025	1 1/2" ВР	173,85
	30026	2" ВР	229,56

Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart

	Артикул	Тип присоединения	Цена , €
	30041	3/4" ВР	162,61
	30042	22 мм обж.	199,10
	30043	1" ВР	203,01
	30044	1 1/4" ВР	223,86
	30045	1 1/2" ВР	258,61
	30046	2" ВР	346,75