

## Регулирующие коллекторы серии MULTIFAR

Управляющая ручка вентиля расположена на передней поверхности, предоставляя пользователю легкость обслуживания без необходимости использования специального оборудования. Регулирующие ручки коллекторов снабжены двумя дисками: один сине-красный, поэтому вы можете установить коллектор, как на холодную, так и на горячую воду, повернув диск нужным цветом или в систему отопления для обозначения подающей / отводящей магистрали. Второй диск имеет перечень помещений и сантехнических приборов на русском языке — удобно и информативно в ходе эксплуатации. Пропускная способность каждого отвода  $K_v - 2,5$ .


- Диапазон рабочей температуры: +5 ... +100°C.
- Рабочее давление: 10 бар.
- Расстояние между отводами: 45 мм.
- Присоединение: 3/4" - 1" наружная - внутренняя резьбы.

**Соединение FAR с резьбой M24×19** позволяет при помощи концевок FAR осуществлять прямое присоединение металлопластиковых (арт. 6055), пластиковых (арт. 6052) и медных (арт. 8429) труб диаметром 10-20 мм. Наружная метрическая резьба, т.е. более мелкий шаг резьбы, чем при резьбе Eurokonus. Специальная внутренняя расточка под удлиненный адаптер FAR с двумя уплотнительными кольцами EPDM (на адаптере Eurokonus — одно кольцо), который устанавливается в отвод. Соединение FAR с резьбой M24×19 обеспечивает более надежное и герметичное соединение.

**Соединение типа «EU-Eurokonus»** имеет наружную коническую резьбу и внутреннюю расточку под адаптер Eurokonus. Подключение металлопластиковых и PEX труб концевками (арт.6076), PEX труб (арт.6075), медных труб (арт.8420, 8421).

**Соединение типа «TP» под плоское уплотнение** имеет наружную коническую резьбу без внутренней расточки под адаптер. Подключение металлопластиковых и PEX труб к отводам типа «TP» под плоское уплотнение осуществляется фитингами FAR с накидной гайкой

### Коллектор хромированный MULTIFAR регулирующий проходной с 2 отводами

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	<b>Отводы 1/2"</b>				
	FK 3821 3412TP	3/4"	1/2" TP	25	30,84
	FK 3821 3412	3/4"	1/2" EU	25	30,84
	FK 3821 112TP	1"	1/2" TP	25	35,42
	FK 3821 112	1"	1/2" EU	25	35,42
<b>Отводы 3/4"</b>					
	FK 3821 134TP	1"	3/4" TP	25	35,72
	FK 3821 134	1"	3/4" EU	25	35,72
<b>Отводы: FAR M24×19</b>					
	FK 3825 C34	3/4"	-	25	30,25
	FK 3825 C1	1"	-	25	34,74

### Коллектор хромированный MULTIFAR регулирующий проходной с 3 отводами

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	<b>Отводы 1/2"</b>				
	FK 3822 3412TP	3/4"	1/2" TP	25	43,60
	FK 3822 3412	3/4"	1/2" EU	25	43,60
	FK 3822 112TP	1"	1/2" TP	25	48,35
	FK 3822 112	1"	1/2" EU	25	48,35
<b>Отводы 3/4"</b>					
	FK 3822 134TP	1"	3/4" TP	25	49,09
	FK 3822 134	1"	3/4" EU	25	49,09
<b>Отводы: FAR M24×19</b>					
	FK 3850 C34	3/4"	-	25	41,96
	FK 3850 C1	1"	-	25	47,19

**Коллектор хромированный MULTIFAR регулирующий проходной с 4 отводами**

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 3824 3412TP	3/4"	1/2" TP	25	57,18
	FK 3824 3412	3/4"	1/2" EU	25	57,18
	FK 3824 112TP	1"	1/2" TP	25	64,24
	FK 3824 112	1"	1/2" EU	25	64,24
	FK 3824 134TP	1"	3/4" TP	25	64,87
	FK 3824 134	1"	3/4" EU	25	64,87
	FK 3856 C34	3/4"	M24×19-	25	55,61
FK 3856 C1	1"	M24×19-	25	62,44	

**Коллекторы FAR нерегулируемые с расстоянием между отводами 100 мм**

(присоединение : отводы - внутренняя резьба, коллектор - внутренняя-наружная резьба).

**Коллектор нерегулируемый из DZR-латуни с 3 отводами**

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 3612 112	1"	1/2"	4	48,71
	FK 3612 11412	1 1/4"	1/2"	3	72,58
	FK 3612 11434	1 1/4"	3/4"	2	73,1
	FK 3612 11234	1 1/2"	3/4"	1	91,23
	FK 3612 1121	1 1/2"	1"	1	96,00
	FK 3612 234	2"	3/4"	1	127,20
FK 3612 21	2"	1"	1	126,59	

**Коллектор нерегулируемый из DZR-латуни с 2 отводами**


	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 3611 112	1"	1/2"	5	33,09
	FK 3611 11412	1 1/4"	1/2"	3	48,65
	FK 3611 11434	1 1/4"	3/4"	3	48,65
	FK 3611 11234	1 1/2"	3/4"	1	62,67
	FK 3611 1121	1 1/2"	1"	1	64,03
	FK 3611 234	2"	3/4"	1	88,41
FK 3611 21	2"	1"	1	88,01	

**Комплектующие к коллекторам**

**Заглушка хромированная для коллекторов (BP)**

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4100 12	1/2"	50	2,06
	FK 4100 34	3/4"	40	3,08
	FK 4100 1	1"	30	4,28
	FK 4100 114	1 1/4"	30	5,37
FK 4100 112	1 1/2"	15	по запросу	

**Заглушка хромированная для коллекторов (HP)**


	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4125 12	1/2"	30	1,66

## Распределительные коллекторы и шкафы

### Заглушка хромированная для коллекторов (НР) с уплотнением O-ring

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4150 34	3/4"	25	3,61
	FK 4150 1	1"	25	4,25
	FK 4150 114	1 1/4"	25	6,65
	FK 4150 112	1 1/2"	10	11,74
	FK 4150 2	2"	10	18,63

### Переходник хромированный для коллекторов (НР-ВР) с уплотнением O-ring

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4200 3414	3/4" x 1/4"	25	3,99
	FK 4200 3438	3/4" x 3/8"	25	3,99
	FK 4200 3412	3/4" x 1/2"	25	4,25
	FK 4200 114	1" x 1/4"	25	4,43
	FK 4200 138	1" x 3/8"	25	4,53
	FK 4200 112	1" x 1/2"	25	4,80
	FK 4200 11412	1 1/4" x 1/2"	25	4,95
	FK 4200 11434	1 1/4" x 3/4"	25	8,39
	FK 4200 1141	1 1/4" x 1"	25	8,62
	FK 4200 1121	1 1/2" x 1"	10	12,33
	FK 4200 21	2" x 1"	10	19,60

### Переходник прямой ВР с уплотнением

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 4000 3414	3/4" x 1/4"	30	3,04
	FK 4000 3438	3/4" x 3/8"	30	3,35
	FK 4000 3412	3/4" x 1/2"	30	4,12
	FK 4000 114	1" x 1/4"	30	3,97
	FK 4000 138	1" x 3/8"	30	3,97
	FK 4000 112	1" x 1/2"	30	5,46
	FK 4000 11414	1 1/4" x 1/4"	25	4,93
	FK 4000 11412	1 1/4" x 1/2"	25	4,39

### Узел хромированный с автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном

	Артикул	Размер	Отводы	Кол-во в упак.	Цена, €
	<b>Внутренняя резьба</b>				
	FK 4070 3438	3/4"	3/8" x 1/2"	1	37,45
	FK 4070 138	1"	3/8" x 1/2"	1	39,09
	<b>Наружная резьба</b>				
	FK 4071 3438	3/4"	3/8" x 1/2"	1	37,45
FK 4071 138	1"	3/8" x 1/2"	1	39,20	

### Кронштейн металлический с креплениями для коллекторов

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FK 7480 34	3/4"	6	8,49
	FK 7480 1	1"	6	8,66
	FK 7480 114	1 1/4"	6	9,42

## Фитинги FAR

- Область применения: системы отопления и водоснабжения.
- Максимальная рабочая температура: 100 °С, Кратковременная допустимая температура: 120°С.
- Рабочее давление: 10 атм. Испытательное давление: 15 атм


## Концовка для труб РЕХ (Адаптер, обжимное кольцо, хромированная накидная гайка М24х19).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 6052 5863	16 x 2,5	50	4,88
	FC 6052 58173	16 x 2,2	50	4,88
	FC 6052 5861	16 x 2	50	4,88
	FC 6052 58262	16 x 1,8	50	4,88
	FC 6052 5864	16 x 1,5	50	4,88
	FC 6052 58180	16 x 2,7	50	4,88
	FC 6052 15061	16,8 x 2,4	50	4,88
	FC 6052 150829	17 x 2,25	50	4,88
	FC 6052 15043	17 x 2	50	4,88
	FC 6052 6043	17,8 x 2,4	50	4,88
	FC 6052 60180	17,8 x 3,6	50	4,88
	FC 6052 4443	18 x 2,5	50	4,88
	FC 6052 44221	18 x 2,2	50	4,88
	FC 6052 4468	18 x 2	50	4,88
	FC 6052 8043	20 x 3,5	50	4,88
	FC 6052 8068	20 x 3	50	4,88
	FC 6052 80185	20 x 2,8	50	4,88
	FC 6052 80222	20 x 2,3	50	4,88
	FC 6052 8069	20 x 2,15	50	4,88
FC 6052 80214	20 x 2	50	4,88	
FC 6052 80261	20x1,9	50	4,88	

## Концовка для металлопластиковых труб и для труб РЕХ (Адаптер, обжимное кольцо, хромированная накидная гайка М24х19).


	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 6055 58190	16 x 2	50	5,30
	FC 6055 58200	16 x 2,25	50	5,30
	FC 6055 58278	16,2 x 2,6	50	5,30
	FC 6055 150200	16,8 x 2,5	50	5,30
	FC 6055 150810	17 x 2	50	5,30
	FC 6055 44191	18 x 2	50	5,30
	FC 6055 80204	20 x 2	50	5,30
	FC 6055 80192	20 x 2.25	50	5,30
	FC 6055 80201	20 x 2.5	50	5,30

## Концовка для медных труб (Латунная направляющая шайба, резиновый компрессионный конус, латунное обжимное кольцо, хромированная накидная гайка EUROKONUS).


	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 8420 15	3/4" x 15	50	5,60

## Трубы и фитинги


## Концовка для труб PEX (Адаптер, обжимное кольцо, хромированная накидная гайка EUROKONUS).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 6075 581007	1/2" x 16 x 2	50	4,75
	FC 6075 58845	1/2" x 16 x 2,2	50	4,75
	FC 6075 823999	3/4" x 16 x 2	50	6,10
	FC 6075 58855	3/4" x 16 x 2,2	50	6,11
	FC 6075 150283	3/4" x 17 x 2	50	6,11
	FC 6075 825848	3/4" x 20 x 2	50	6,10
	FC 6075 825846	3/4" x 20 x 2,8	50	6,10

## Концовка для металлопластиковых труб и для труб PEX (Адаптер, обжимное кольцо, хромированная накидная гайка EUROKONUS).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 6076 58802	1/2" x 16 x 2	50	4,75
	FC 6076 823824	3/4" x 16 x 2	50	5,95
	FC 6076 150875	3/4" x 17 x 2	50	6,35
	FC 6076 44839	3/4" x 18 x 2	50	6,35
	FC 6076 825826	3/4" x 20 x 2	50	5,95
	FC 6076 825844	3/4" x 20 x 2,5	50	6,23

## Концовка для медных труб (Резиновый компрессионный конус, латунное обжимное кольцо, хромированная накидная гайка EUROKONUS).

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FC 8421 18	3/4" x 18	50	5,87

## Концовка для медных труб (Резиновый компрессионный конус, латунное обжимное кольцо, хромированная накидная гайка M24x19)

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	8429 15	15	100	2,56
	8429 16	16	100	2,56

## Фильтры для систем водоснабжения


### Фильтр хромированный с фильтрующей сеткой, с манометром

- Материал корпуса: хромированная DZR-латунь, фильтрующая сетка: сталь AISI 304.
- Максимальное рабочее давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +95°C).

	Артикул	Размер	Картридж, мкм	Кол-во в упак.	Цена, €
	FA 3944 12100	1/2"	100	1	106,34

### Фильтр хромированный с поворотным соединением, с манометром


- Присоединение: «американка», картриджа: нержавеющая сталь.
- Материал максимальное рабочее давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +95°C).

	Артикул	Размер	Картридж, мкм	Кол-во в упак.	Цена, €
	FA 39A4 12100	1/2"	100	1	131,52
	FA39A4 34100	3/4"	100	1	142,18

## Редукторы давления для водоснабжения

### Редуктор давления хромированный ВР-НР, с манометром

- Прижимное кольцо: нержавеющая сталь.
- Давление на выходе - от 1 до 6 бар.
- Максимальное давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +75°C.
- Уплотнительный материал - EPDM, комплектуется ключом для регулирования давления.

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	<b>присоединение: внутренняя резьба - американка</b>			
	FA 2835 12	1/2"	1	141,58
	FA 2835 34	3/4"	1	161,61
	FA 2835 1	1"	1	235,02

**Редуктор давления хромированный НР-НР, с манометром**

- Прижимное кольцо: нержавеющая сталь.
- Давление на выходе - от 1 до 6 бар.
- Максимальное давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +75°C.
- Уплотнительный материал - EPDM, комплектуется ключом для регулирования давления.

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	<b>присоединение: внутренняя резьба - американка</b>			
	FA 2815 12	1/2"	1	146,92
	FA 2815 34	3/4"	1	171,69
	FA 2815 1	1"		247,67
	FA 2815 114	1 1/4"	1	326,40

**Компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения**

- Номинальное давление: 10 бар, максимальное давление: 50 бар, максимальная температура: 100°C.
- Предназначен для защиты водоразборной арматуры и бытовой техники от внезапного повышения давления

	Артикул	Размер	Кол-во в упак.	Цена, €
	FA 2895 12	1/2"	1	42,85