

ХОМУТЫ ТМС

- Для крепления труб водоснабжения и отопления;
- Большой угол открытия при монтаже;
- Защелка обеспечивает простой и быстрый монтаж;
- Благодаря надежному защелкивающемуся механизму, трубу можно легко предварительно установить и отрегулировать;
- Экономия времени при прокладке труб подвешенного монтажа;
- Прочная вставка для плотной посадки;
- Материал: сталь;
- Покрытие: гальваническое цинкование (8-12 микрон);
- Вставка: EPDM, не содержит хлора, не содержит силикона;
- Звукопоглощение: в соответствии с DIN 4109;
- Термостойкость: от -50 °C до +110 °C;
- Огнестойкость: класс B2 в соответствии с DIN 4102.

Хомут 2С оцинкованный с epdm

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	101019	15-19	M8	108,78
	101023	20-23	M8	126,05
	101028	25-28	M8	134,18
	101035	32-35	M8	161,63
	101043	38-43	M8	184,00
	101051	48-51	M8	198,23
	101056	42-56	M8	212,00
	101063	57-63	M8	223,63
	101067	63-67	M8	247,02
	101073	70-73	M8	354,77
	101080	73-80	M8	388,30
	101091	83-91	M8	440,15
	101106	101-106	M8/M10	532,65
	101115	108-114	M8/M10	532,65
	101128	123-128	M8/M10	706,48
	101135	131-135	M8/M10	729,85
	101142	136-142	M8/M10	768,47
	101163	159-163	M8/M10	831,50

КС1 Хомут оцинкованный с epdm

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	105019	15-19	M8	190,10
	105023	20-23	M8	190,10
	105028	25-28	M8	210,43
	105035	32-35	M8	228,72
	105043	40-43	M8	291,75
	105051	47-51	M8	331,38
	105056	52-56	M8	342,00
	105061	56-61	M8	354,77
	105067	63-67	M8	381,12
	105073	70-73	M8	412,10
	105080	74-80	M8	438,20
	105091	83-91	M8	490,10
	105114	108-114	M8/M10	720,10

КС2 Хомут оцинкованный с ерdm

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	106019	15-19	M8/M10	166,71
	106023	20-23	M8/M10	181,96
	106028	25-28	M8/M10	185,00
	106035	32-35	M8/M10	201,27
	106046	40-46	M8/M10	259,22
	106053	48-53	M8/M10	348,67
	106056	53-56	M8/M10	351,00
	106061	57-61	M8/M10	376,11
	106067	63-67	M8/M10	619,06
	106080	74-80	M8/M10	627,19
	106091	83-91	M8/M10	745,10
	106105	100-105	M8/M10	757,30
	106114	108-114	M8/M10	753,24
	106125	115-125	M8/M10	1 056,15
	106169	159-169	M8/M10	1 180,17

КСС Хомут оцинкованный с ерdm M8

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	108020	17-20	M8	165,00
	108024	21-24	M8	182,00
	108029	25-29	M8	200,00
	108034	30-34	M8	220,00
	108039	35-39	M8	242,00
	108046	40-46	M8	266,00
	108053	47-53	M8/M10	292,00
	108060	54-60	M8/M10	322,00
	108066	61-66	M8/M10	354,00
	108071	67-71	M8/M10	389,00
	108077	72-77	M8/M10	428,00
	108084	78-84	M8/M10	471,00
	108093	87-93	M8/M10	518,00
	108104	99-104	M8/M10	570,00
	108112	108-112	M8/M10	627,00
	108118	114-118	M8/M10	689,00
	108128	123-128	M8/M10	758,00

ТМС КВ Хомут вентиляционный с ерdm

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	83100	100	M8	417,79
	83125	125	M8	466,58
	83160	160	M8	580,43
	83200	200	M8	647,52
	83250	250	M8/M10	1 184,23
	83315	315	M8/M10	1 367,20

КСП Хомут оцинкованный с ерdm M8

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена, руб.
	107014	12-14	M8	180,00
	107019	15-19	M8	198,00
	107023	20-23	M8	217,80
	107028	25-28	M8	239,60
	107035	32-35	M8	263,50
	107043	40-43	M8	289,90
	107049	44-49	M8	318,90
	107056	50-56	M8/M10	350,80
	107061	57-61	M8/M10	385,80
	107067	63-67	M8/M10	424,40
	107073	70-73	M8/M10	466,90
	107080	74-80	M8/M10	513,60
	107091	83-91	M8/M10	564,90
	107106	101-106	M8/M10	621,40
	107114	108-114	M8/M10	683,50

КСФ Хомут оцинкованный с ерdm M8

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена, руб.
	104015	15	M8	100,00
	104018	18	M8	110,00
	104022	22	M8	121,00
	104028	28	M8	133,10
	104035	35	M8	146,40
	104042	42	M8	161,10

ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с ерdm

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена, руб.
	110023	19-23	M8/M10	936,00
	110028	24-28	M8/M10	956,00
	110033	29-33	M8/M10	1 031,00
	110037	33-37	M8/M10	1 031,00
	110045	40-45	M8/M10	1 031,00
	110052	47-52	M8/M10	1 097,00
	110058	53-58	M8/M10	1 112,00
	110065	60-65	M8/M10	1 141,00
	110072	67-72	M10/M12	1 311,00
	110078	73-78	M10/M12	1 380,00
	110085	79-85	M10/M12	1 396,00
	110093	88-93	M10/M12	1 441,00
	110106	100-106	M10/M12	1 441,00
	110115	108-115	M10/M12	1 472,00
	110129	124-129	M12/M16	2 231,00
	110137	131-137	M12/M16	2 329,00
	110162	156-162	M12/M16	2 734,00
	110214	208-214	M12/M16	3 212,00
	110225	219-225	M12/M16	3 338,00
	110273	267-273	M12/M16	4 268,00
	110325	315-325	M16	8 572,00

Хомут СК спринклерный

- Предназначен для подвешивания изолированной трубы (с защитным экраном) или неизолированной трубы с возможностью регулировки по вертикали;
- Цельная конструкция обеспечивает быструю и легкую установку спринклерных труб;
- Идеально подходит для подвешивания с использованием резьбовых шпилек;
- Простая установка и регулировка высоты с помощью накатанной гайки;
- Материал: сталь оцинкованная (по стандарту DIN EN 10327).

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена, руб.
	150027	3/4	M10	128,08
	150034	1	M10	135,20
	150042	1-1/4	M10	151,47
	150048	1-1/2	M10	152,48
	150060	2	M10	165,70
	150076	2-1/2	M10	342,57
	150089	3	M10	347,64
	150114	4	M10	448,29
	150140	5	M12	671,00
	150168	6	M12	945,35
	150219	8	M12	1 324,51

Хомут заземления ленточный

- Ленточный хомут заземления для присоединения заземляющего проводника к металлическим трубам, металлорукавам и другим проводящим элементам;
- Применяется в системах защитного заземления и уравнивания потенциалов;
- Подходит для организации электрического контакта между металлической конструкцией и проводником заземления;
- Ленточная конструкция обеспечивает плотный охват трубы или металлорукава по окружности;
- Клеммный узел позволяет зафиксировать заземляющий проводник без сварки и сложной подготовки монтажного места;
- Удобен для монтажа на действующих инженерных коммуникациях, где требуется быстрое подключение к контуру заземления;
- Электролитическая оцинковка защищает изделие от коррозии и повышает срок службы соединения;
- Может применяться для трубопроводов, металлорукавов, кабеленесущих систем, технологических линий и металлических элементов инженерной инфраструктуры;
- Подходит для строительных, промышленных, коммерческих и технических объектов.


	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
	90001	0-55	1 090,00
	90002	0-125	1 308,00

Хомут двойной с винт-шурупом и дюбелем

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена, руб.
	140018	15-18	M8x90	290,72
	140023	20-23	M8x90	323,25
	140029	25-29	M8x90	348,67
	140035	32-35	M8x90	386,27

Консоль опорная с хомутом

- Назначение: крепление чугунных дренажных вертикальных трубопроводов (стояков);
- Цельный настенный кронштейн с регулируемой опорой трубы;
- Уникальный резиновый изоляционный профиль с канавками по внешним краям для улучшенно производительности;
- Консольная конструкция с двумя опорными элементами и направляющим зажимом с ограниченным захватом — обеспечивает высокую шумоизоляцию;
- Крепление без напряжения благодаря бесступенчатой регулировке;
- Консоль выполнена с применением CO2-сварки;
- Сталь 1.0332 по стандарту DIN EN 10111;
- Электролитическое цинкование, 8–12 мкм;
- Звукопоглощающая прокладка EPDM, без хлора, без силикона;
- Температурная стойкость от -50°C до +110°C;
- Пожаробезопасность — класс B2 по стандарту DIN 4102.

	Артикул	DN	Цена , руб.
	231100	100	7 900,00
	230150	1500-125	9 800,00

Хомут 2С сантехнический с дюбелем и винт-шурупом Torx-25

- Хомут модели 2С в комплекте с дюбелем и винт-шурупом под Torx 25
- Крепление гайки к хомуту обеспечивается методом контактной сварки, что гарантирует устойчивость к большим нагрузкам;
- EPDM уплотнитель уменьшает вибрацию, компенсирует тепловые расширения;
- Цинковое покрытие защищает от коррозии.

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	141019	15-19	M8	186,00
	141023	20-23	M8	203,00
	141028	25-28	M8	211,00
	141035	32-35	M8	239,00
	141043	38-43	M8	261,00
	141051	48-51	M8	275,00
	141056	52-56	M8	289,00
	141063	57-63	M8	301,00
	141067	63-67	M8	324,00
	141073	70-73	M8	432,00
	141080	73-80	M8	465,00
	141091	83-91	M8	517,00
	141106	101-106	M8/M10	610,00
	141115	108-114	M8/M10	610,00
	141128	123-128	M8/M10	-
	141135	131-135	M8/M10	-
	141142	136-142	M8/M10	-
	141163	159-163	M8/M10	-

Скоба прижимная трубная односторонняя / двухсторонняя

- Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой;
- Материал: сталь;
- Покрытие: оцинковка электролитическая.

	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
	Односторонняя		
	170116	15-16	19,00
	170120	19-20	22,00
	170126	25-26	25,00
	170128	27-28	26,00
	Двухсторонняя		
	170216	15-16	35,00
	170220	19-20	38,00
	170226	25-26	38,00
	170228	27-28	50,00

ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК TMC**Rail Профиль монтажный**

- Монтажный С-образный профиль для сборки конструкций в системе TMC Rail;
- Применяется для крепления инженерных систем и коммуникаций: трубопроводов, вентиляции, кабельных трасс, подвесов, траверс и легких опорных узлов;
- Доступные длины: 2000 и 3000 мм;
- Геометрия профиля – 30x20 / 30x30;
- Толщина стали — 1,2 / 1,8 / 2 мм;
- Форма «рельсы» позволяет перемещать монтажные гайки и крепежные элементы вдоль профиля до финальной затяжки;
- Покрытие: цинкование по методу Сендзимира.

	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Цена, руб.
	MC0 – 30x20			
	21120	30 x 20 x 1,2	2000	481,00
	21123	30 x 20 x 1,2	3000	481,00
	MC1 – 30x20			
	21220	30 x 20 x 1,8	2000	868,00
	21223	30 x 20 x 1,8	3000	868,00
	MC2 – 30x30			
	21330	30 x 30 x 2	2000	1 012,00
	21333	30 x 30 x 2	3000	1 012,00
	MC15 – 30x20			
	21420	30 x 20 x 1,8	2000	867,00
	21423	30 x 20 x 1,8	3000	867,00

КОНСОЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК ТМС

Rail Консоль

- Консоль на базе монтажного профиля TMC Rail;
- Доступные длины: 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм;
- Толщина пятки — 4 и 5 мм;
- Качественная лазерная сварка формирует аккуратный и прочный сварной шов;
- При лазерной сварке пятка не перегревается, поэтому основание остается ровным, без изгибов и деформаций;
- Гальваническое цинкование защищает сталь от коррозии

	Артикул	Размер, мм	Тип профиля	Толщина, мм	Длина, мм	Цена, руб.
	Rail Консоль MC0 – 30x20					
	211201	30 x 20 x 1,2	MC0 - 30 x 20	4	150	712,00
	211202	30 x 20 x 1,2	MC0 - 30 x 20	4	200	772,00
	211203	30 x 20 x 1,2	MC0 - 30 x 20	4	300	831,00
	Rail Консоль MC1 – 30x20					
	212201	30 x 20 x 1,8	MC1 – 30x20	4	200	808,00
	212202	30 x 20 x 1,8	MC1 – 30x20	4	250	980,00
	212203	30 x 20 x 1,8	MC1 – 30x20	4	300	1 069,00
	Rail Консоль MC2 – 30x30					
	213301	30 x 30 x 2	MC2 – 30x30	5	200	900,00
	213302	30 x 30 x 2	MC2 – 30x30	5	300	1 020,00
	213303	30 x 30 x 2	MC2 – 30x30	5	400	1 150,00
	213304	30 x 30 x 2	MC2 – 30x30	5	500	1 355,00
	Rail Консоль вертикальная MC2					
	233301	30 x 30 x 2	MC2 – 30x30	5	200	900,00
	233302	30 x 30 x 2	MC2 – 30x30	5	300	1 020,00
	233303	30 x 30 x 2	MC2 – 30x30	5	400	1 150,00
	233304	30 x 30 x 2	MC2 – 30x30	5	500	1 355,00
	Rail Консоль MC15 – 30x20					
	214201	30 x 20 x 1,8	MC15 – 30x20	4	150	772,00
	214202	30 x 20 x 1,8	MC15 – 30x20	4	200	831,00
	214203	30 x 20 x 1,8	MC15 – 30x20	4	300	1 069,00
	Rail Консоль вертикальная MC15					
	234201	30 x 20 x 1,8	MC15 – 30x20	4	150	772,00
	234202	30 x 20 x 1,8	MC15 – 30x20	4	200	831,00
	234203	30 x 20 x 1,8	MC15 – 30x20	4	300	1 069,00

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК ТМС


TMC Rail Уголок 90°, 4 отверстия / 2 отверстия

- Уголок 90° для сборки конструкций из монтажного профиля TMC Rail;
- 4 отверстия и 4 монтажные гайки обеспечивают надежную фиксацию профиля в узле;
- Подходит для профилей TMC Rail 30x20 и 30x30;
- Готовое комплектное изделие с предварительно установленными гайками быстрого монтажа;
- Электролитическая оцинковка защищает сталь от коррозии.

	Артикул	Длина x Высота x Глубина, мм	Тип	Цена, руб.
				
	658400100(4 отверстия)	93,5 x 93,5 x 300	30x20, 30x30, 30x15	1 070,00
	658400300(2 отверстия)	43,5 x 43,5 x 30	30x20, 30x30, 30x15	930,00


Rail Уголок 135°, 4 отверстия

- Уголок 135° для сборки конструкций из монтажного профиля TMC Rail;
- 4 отверстия и 4 монтажные гайки обеспечивают надежную фиксацию элемента на профиле;
- Подходит для профилей TMC Rail MC0, MC1, MC2, MC15 / 30×20 и 30×30;
- Удерживает соединяемые элементы в проектном положении до окончательной затяжки;
- Электролитическая оцинковка защищает сталь от коррозии.

	Артикул	Длина x Ширина, мм	Тип профиля	Цена , руб.
	658405100	154 x 30	MC, MC0, MC1, MC2, MC15	1 060,00

Rail Соединитель профиль седельный

- Седельный соединитель для сборки конструкций из монтажного профиля TMC Rail;
- Подходит для профилей TMC Rail 30×20 и 30×30, 30×15;
- Доступные исполнения: 30×15, 30×20 и 30×30;
- Толщина стали — 3 мм;
- Электролитическая оцинковка защищает сталь от коррозии.

	Артикул	Размер, мм	Длина x Высота x Глубина, мм	Тип профиля	Цена , руб.
	658415100	30 x 15	112 x 18 x 32	MC	1 445,00
	658415200	30 x 20	112 x 22 x 32	MC15, MC1, MC0	1 538,00
	658415300	30 x 30	112 x 33 x 32	MC2	1 900,00

Rail Соединитель профиля U-образный, 200 мм

- U-образный соединитель для сборки конструкций из профиля TMC Rail;
- Предназначен для продольного соединения монтажного профиля и формирования жестких узлов в RAIL-системах;
- Подходит для профиля 30×20 и 30×30;
- Рекомендуемый момент затяжки T(inst.) — 15 Нм;
- Электролитическая оцинковка защищает металл от коррозии.

	Артикул	Тип	Цена , руб.
	654300100	30x20, 30x30, 30x15	1 370,00

Rail Соединитель профиля Т-образный

- Т-образный соединитель для сборки конструкций из монтажного профиля TMC Rail;
- Применяется для создания Т-образных узлов, ответвлений, рам, траверс, кронштейнов, опорных и подвесных конструкций;
- Подходит для профилей TMC Rail 30×20 и 30×30;
- Электролитическая оцинковка защищает сталь от коррозии.

	Артикул	Длина x Ширина, мм	Тип профиля	Цена , руб.
	658409000	80 x 50	MC, MC0, MC1, MC2, MC15	823,00

Rail Соединитель профиля Х-образный

- Х-образный соединитель для сборки конструкций из монтажного профиля TMC Rail;
- Применяется для создания крестообразных соединений, пересечений профиля, рам, траверс, опорных и подвесных конструкций;
- Подходит для профилей TMC Rail 30×20 и 30×30;
- Электролитическая оцинковка защищает сталь от коррозии.

	Артикул	Длина x Ширина, мм	Тип профиля	Цена , руб.
	658409100	130 x 50	MC, MC0, MC1, MC2, MC15	1 030,00


Rail Держатель профиля MC0-15

- Держатель профиля MC0-15 для сборки конструкций из монтажного профиля TMC Rail;
- Подходит для профилей 30×20 и 30×30, 30×15, а также для типов MC, MC0, MC1, MC2, MC15;
- Электролитическая оцинковка защищает сталь от коррозии;
- Подходит для профессионального монтажа инженерных систем, трубопроводов, вентиляции, кабельных трасс и технологического оборудования.

	Артикул	Длина x Высота x Ширина, мм	Тип профиля	Цена , руб.
	661320000	123 x 100 x 50	MC, MC0, MC1, MC2, MC15	1 147,00

Rail Держатель профиля шарнирный MC0-15

- Шарнирный держатель с предварительно установленными гайками быстрого монтажа;
- Подходит для профиля 30×20 и 30×30;
- Оцинковка: электролитическая

	Артикул	Цена , руб.
	661325000	2 150,00

Скоба балочная WM0-30

- Предназначена для монтажа к стальным балкам без сварки и сверления;
- Материал: сталь; Оцинковка: электролитическая.

	Артикул	Цена , руб.
	6585011	516,28

МЕТИЗЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК TMC**Rail Болт быстрого монтажа**

- Предназначен для крепления различных элементов на профиль;
- Подходит для профилей 30×20 и 30×30;
- Материал: сталь 1.0332;
- Пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета;
- Оцинковка: электролитическая

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	652380200	25	M8	85,00
	652380300	30	M8	87,00
	652380400	40	M8	90,00
	652380500	50	M8	106,00
	652380600	60	M8	107,00
	652380800	80	M8	154,00
	652381000	100	M8	160,00
	652300400	40	M10	96,00
	652300500	50	M10	107,00
	652300600	60	M10	111,00
	652300800	80	M10	170,00
	652301000	100	M10	170,00

Rail Гайка быстрого монтажа

- Предназначена для крепления различных элементов на профиль;
- Подходит для профилей 30×20 и 30×30;
- Материал: сталь 1.0332;
- Пружина из полиоксиметилена зеленого цвета;
- Оцинковка: электролитическая

	Артикул	Резьба	Цена , руб.
	651310800	M8	66,00
	651311000	M10	66,00

Шпилька повышенной прочности (оцинк.)

- Для стягивания элементов конструкций и подвесов;
- Покрытие: гальваническое цинкование (оцинк.)

	Артикул	Размер, мм	Класс прочности	Резьба	Цена , руб.
	62108	1000	6.8	M8	261,00
	62208	2000	6.8	M8	566,00
	62110	1000	6.8	M10	396,00
	62210	2000	6.8	M10	929,00
	62112	1000	6.8	M12	549,00
	62212	2000	6.8	M12	1 134,00
	64108	1000	8.8	M8	300,00
	64208	2000	8.8	M8	600,00
	64110	1000	8.8	M10	600,00
	64210	2000	8.8	M10	1 200,00

Крепеж, инструмент и расходные материалы

Болт с шестигранной головкой (оцинк.)

- Предназначен для резьбового соединения различных деталей;
- Материал: сталь;
- Оцинковка: электролитическая.

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена, руб.
	52125	25	M8	14,60
	52130	30	M8	16,80
	52135	35	M8	18,70
	52140	40	M8	20,70
	52160	60	M8	28,40
	52225	25	M10	24,00
	52230	30	M10	27,00
	52235	35	M10	30,00
	52250	50	M10	41,00
	52260	60	M10	46,00
	52330	30	M12	42,00

Rail Гайка канальная

- Для надежного соединения профилей Rail;
- Удобство в монтаже;
- Без сварки и сверления;
- Оцинковка: электролитическая.

	Артикул	Резьба	Цена, руб.
	42208	M8	35,00
	42210	M10	35,00

Гайка шестигранная (оцинк.)

	Артикул	Резьба	Цена, руб.
	42108	M8	6,00
	42110	M10	9,00
	42112	M12	13,70

Шайба (оцинк.)

	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
	72108	8,4/16	3,50
	72110	10,5/20	6,20
	72112	13/24	10,00
	72208	8,4/24	9,40
	72210	10,5/30	22,00

Rail Шайба плоская

	Артикул	Резьба	Цена , руб.
	72308	M8	26,00
	72310	M10	26,00

Rail Заглушки профиля

	Артикул	Резьба	Цена , руб.
	20002	MC0;1;15 - 30x20	35,00
	20003	MC2 - 30x3	40,00

Rail Шайба U-образная для монтажного профиля

	Артикул	Резьба	Цена , руб.
	72408	M8	120,00
	72410	M10	120,00

RapidRail Шуруп Torx TX30 6×40мм

	Артикул	Цена , руб.
	61843640	72,23

Заглушка для водорозеток 1/2

	Артикул	Размер, мм	Цена , руб.
	290011	1/2, красная	80,00
	290012	1/2, синяя	80,00


Фиксаторы изгиба трубы

	Артикул	Размер, мм	Цена , руб.
	2902116	16 (90 градусов) ультратонкий	130,80
	290116	16 (90 градусов)	130,80
	290120	20 (90 градусов)	230,00
	290216	16 (135 градусов)	284,80
	290220	20 (135 градусов)	320,40

Крепеж, инструмент и расходные материалы


Шина монтажная 50x3 мм

- Универсальность — совместима с широким ассортиментом крепежных элементов и аксессуаров системы TMC;
- Коррозионная стойкость — изготовлена из оцинкованной стали,
- Идеально подходит для применения в промышленном и гражданском строительстве, энергетике, системах вентиляции и кондиционирования, а также при монтаже технологического оборудования.

	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
	85031	1000	1 050,00
	85032	2000	1 050,00

Планка обратная для монтажной шины

- Усиление крепления монтажных шин;
- Равномерное распределение нагрузки при монтаже;
- Высокая прочность и долговечность;
- Изготовлена из оцинкованной стали с антикоррозионной защитой;
- Совместимость с монтажными шинами TMC;
- Подходит для инженерных, сантехнических и вентиляционных систем.

	Артикул	Цена, руб.
	85000	85,00

Скоба якорная для теплого пола (спайка)

	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
	290042	1000	7,35
	290050	2000	9,13

Втулка защитная

	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
	290021	16, красная	93,50
	290022	16, синяя	93,50
	290023	20, красная	120,00
	290024	20, синяя	120,00

Подпятник для шпильки

	Артикул	Резьба	Цена, руб.
	230108	M8	172,00
	230110	M10	194,00
	230112	M12	330,00

МЕХАНИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

Винт-шуруп Torx

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	210605	50	M6	10,75
	210608	80	M6	12,75
	210805	50	M8	22,36
	210806	60	M8	24,40
	210808	80	M8	30,41
	210810	100	M8	36,59
	210812	120	M8	44,73
	210815	150	M8	52,86
	210816	160	M8	57,95
	210818	180	M8	70,15
	210820	200	M8	87,42
	211006	60	M10	38,63
	211008	80	M10	41,69
	211010	100	M10	52,85
	211012	120	M10	71,16
	211014	140	M10	80,31
	211018	180	M10	114,87
	211020	200	M10	128,08

Анкер клиновой ТТВ1

- Подходит для монтажа в сжатую зону бетона (без трещин);
- Высокая несущая способность;
- Нагружение сразу после установки;
- Холодноформованный стержень предотвращает излом при изгибе;
- Малые межосевые и краевые расстояния;
- Подходит для крепления несущих конструкций и оборудования;
- Монтаж в бетон и природный камень.

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	150107508	75	M8	151,34
	150109508	95	M8	161,00
	150111508	115	M8	167,44
	150108010	80	M10	215,74
	150110010	100	M10	215,74
	150112010	120	M10	222,18
	150115010	150	M10	230,23
	150110012	100	M12	267,26
	150112012	120	M12	286,58
	150115012	150	M12	323,61
	150120012	200	M12	394,45

Анкер-шуруп по бетону с круглой головкой

	Артикул	Размер, мм	Тип профиля	Цена , руб.
	257540	6x40 (7,5x40)		87,00

Анкер-шуруп по бетону с внутренней резьбой М8/М10

- Прямая установка без дюбеля;
- Внутренняя резьба: универсальная — под шпильки М8 и М10;
- Диаметр сверления: 6 мм;
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием;
- Устойчивость к вибрациям и динамическим нагрузкам;
- Быстрый демонтаж без разрушения основания.

	Артикул	Размер, мм	Цена , руб.
	247535	6x35 (7,5x35)	328,00
	247555	6x35 (7,5x35)	355,00

Анкер-шуруп по бетону 6x35, в комплекте с удлиненной гайкой М8/

	Артикул	Размер, мм	Цена , руб.
	248535	6x35 (7,5x35)	328,00
	248555	6x35 (7,5x35)	355,00

Анкер клиновой ТТВ2

- Высокая несущая способность;
- Покрытие — термодиффузионное цинкование;
- Монтаж в растянутую и сжатую зону бетона (бетон с трещинами и без);
- Увеличенная шайба для надежности крепления;
- Материал: углеродистая сталь с классом прочности 10.9;
- Подходит для статических и сейсмических нагрузок.

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена , руб.
	150207508	75	М8	275,31
	150209508	95	М8	289,80
	150211508	115	М8	307,51
	150208010	80	М10	370,30
	150210010	100	М10	370,30
	150212010	120	М10	384,79
	150215010	150	М10	418,60
	150210012	100	М12	532,91
	150212012	120	М12	532,91
	150213512	135	М12	561,89

Дюбель крюковой одинарный / двойной

- Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой;
- Материал: полиамид.

	Артикул	Наименование	Размер, мм	Цена , руб.
	292175	Одинарный	75	60,00
	292115	Одинарный	115	73,00
	292275	Двойной	75	90,00
	292215	Двойной	115	97,00

Шуруп по бетону с шестигранной головкой

- Монтаж без дюбеля — быстро и надёжно;
- Шестигранная головка обеспечивает уверенное закручивание;
- Прессшайба увеличивает площадь прижатия и надёжность соединения;
- Высокая прочность и устойчивость к нагрузкам;
- Закалённая сталь с защитой от коррозии;
- Подходит для бетона и полнотелого кирпича;
- Удобен для монтажа инженерных систем, кронштейнов, консолей;
- Монтаж в бетон и полнотелый кирпич.

	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
	230640	6x40 (7,5x40)	80,00
	230650	6x50 (7,5x50)	90,00
	230860	8x60 (10,5x60)	128,00
	230890	8x90 (10,5x90)	200,00
	231080	10x80 (12,5x80)	242,00

Анкер латунный

- Надёжная фиксация в основании;
- Изготовлен из латуни, устойчив к влаге и агрессивной среде;
- Подходит для крепления шпилек, болтов и монтажных элементов;
- Точная резьба — обеспечивает плотное и надёжное соединение крепёжных элементов;
- Простота монтажа — устанавливается без специального инструмента;
- Применяется совместно с монтажными и опорными решениями TMC.

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена, руб.
	240106	25	M6	53,00
	240108	30	M8	80,00
	240110	35	M10	120,00
	240112	38	M12	233,00

Анкер забивной DR

- Расширяющийся конус обеспечивает простую и точную установку даже в очень твердых материалах;
- Небольшая глубина отверстий под крепеж;
- Крепление подвесных конструкций, металлоконструкций и коммуникаций;
- Крепление в бетон, природный камень;
- Применяется в неагрессивной среде;
- Материал: углеродистая сталь

	Артикул	Размер, мм	Резьба	Цена, руб.
	151103008	30	M8	18,19
	151104010	40	M10	32,20

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

Анкер химический PRO-FIX 100 (универсальный)

- Подходит для пустотелых, полнотелых и влажных оснований;
- Высокая несущая способность и надежность крепления;
- Простой контроль отверждения (смена цвета: голубой - серый);
- Используется без специализированного оборудования;
- Не содержит стирол;
- Сокращает время установки за счёт равномерного дозирования;
- Может применяться в температурном диапазоне от -5 °C до +25 °C;
- Возможна анкеровка с гильзой в пустотелые основания;
- Химическая стойкость к влаге и агрессивным средам.

	Артикул	Объём баллона, мл	Цена , руб.
	300130	300	2 350,00
	300141	410	3 250,00

Анкер химический ARCTIC 200 (зимний)

- Подходит для использования при температуре до -20 °C;
- Надёжная фиксация в сухом и влажном бетоне, кирпиче и пустотелых основаниях;
- Применим в условиях высокой влажности и агрессивных сред;
- Меняет цвет при отверждении (для визуального контроля);
- Без резкого запаха, безопасен для внутренних работ;
- Высокие показатели удерживающей способности;
- Заполняет пустоты без образования трещин;
- Используется со стандартным пистолетом для герметиков;
- Не требует специальной подготовки поверхности.

	Артикул	Объём баллона, мл	Цена , руб.
	300330	300	3 900,00
	300340	400	5 100,00

Анкер химический STRONG 150 (усиленный)

- Повышенная несущая способность при работе с пористыми, влажными и сложными основаниями;
- Подходит для анкеровки арматуры и резьбовых шпилек;
- Срок службы — не менее 50 лет;
- Быстрое время схватывания и высокая прочность на вырыв;
- Работает в диапазоне температур от 35°C до -10°C;
- Универсален для наружных и внутренних работ;
- Надёжная фиксация в полнотелых и пустотелых основаниях;
- Используется со стандартным строительным пистолетом для герметиков.

	Артикул	Объём баллона, мл	Цена , руб.
	300230	300	3 250,00
	300241	410	3 850,00

Сетчатая нейлоновая гильза для пустотелых оснований

- Надёжная фиксация анкера в пустотелых материалах;
- Предотвращает протекание химического состава;
- Подходит для шпилек М6 — М12;
- Прочный пластик устойчив к деформации;
- Совместима с большинством химических анкеров (PRO-FIX, ARCTIC, STRONG и др.).

	Артикул	Размер, мм	Цена , руб.
	311250	12x50 (для М6/М8)	80,00
	311280	12x80 (для М6/М8)	41,00
	311685	16x85 (для М10/М12)	79,00
	312085	20x85 (для М12/М16)	93,00
	311613	16x130 (для М10/М12)	62,00
	311616	16x165 (для М10/М12)	115,00

Анкер-шпилька с гайкой и шайбой

- Комплект из шпильки, гайки и шайбы;
- Материал — оцинкованная сталь.

	Артикул	Размер, мм	Цена , руб.
	320810	8/100	120,00
	321013	10/130	187,00
	321019	10/190	265,00
	321212	12/120	242,00
	321216	12/160	298,00

Насос для продувки отверстий

- Обеспечивает качественную подготовку посадочного места;
- Увеличивает прочность и надёжность анкеровки;
- Компактный, лёгкий и многоразовый инструмент.

	Артикул	Объем, мм	Цена , руб.
	310004	220	2 900,00
	310005	370	5 000,00

Удлиннитель насадки химического анкера 250 мм

- Позволяет эффективно заполнять глубоко расположенные отверстия;
- Подходит для использования с картриджами стандартного формата и с нейлоновыми втулками;
- Способствует точному введению состава без перерасхода;
- Просто надевается на стандартную насадку картриджа;
- Изготовлен из качественного полиэтилена — устойчив к химическим реакциям.

	Артикул	Цена , руб.
	310002	183,0

Ершик для очистки отверстий

- Подходит для отверстий под шпильки и анкеры;
- Качественная очистка внутренних стенок отверстия;
- Многоразовое использование при правильной эксплуатации;
- Совместим с бетоном, кирпичом, камнем и другими основаниями;
- Улучшает фиксацию и несущую способность анкеров;
- Лёгкий вес и удобная рукоятка для простого использования

	Артикул	Размер, мм	Цена , руб.
	310006	10x80x300	900,00
	310007	12x80x300	900,00

Насадка на картридж универсальная 300 мл

- Подходит для стандартных картриджей объёмом 300 и 400 мл;
- Обеспечивает равномерное смешивание компонентов;
- Совместима с удлинителями, втулками и другими аксессуарами;
- Ускоряет монтаж и снижает расход состава;
- Устойчива к воздействию химических веществ.

	Артикул	Цена , руб.
	310001	169,00

Пистолет для картриджа коаксиальный 410 мл / 300 мл

- Подходит для коаксиальных картриджей объёмом 400 мл;
- Прочный металлический корпус, стойкий к нагрузкам;
- Высокая точность дозирования и равномерность подачи;
- Удобный спусковой механизм снижает утомляемость;
- Устойчив к истиранию и деформации при регулярном использовании;
- Совместим с различными типами химических анкеров;
- Эргономичная форма — комфорт при длительной работе;
- Совместимость с системами TMC — применяется совместно с монтажными и опорными решениями TMC.

	Артикул	Размер, мл	Цена , руб.
	310008	300	5 530,00
	310009	400	9 750,00