

НАСОСНЫЕ МОДУЛИ БЫСТРОГО МОНТАЖА HUCH ENTEC ECO2 DK / ECO2 MINI DK DN 20 (без смешивания)

- Модули DK применяются в любом прямом контуре, т.е. в контуре, в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая).
- Насосные группы универсальной конструкции позволяют менять местами подающую и обратную линии, в зависимости от необходимости.
- Чаще всего используются в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции, контуров разделительного теплообменника. При этом значительно увеличивается.

	Артикул	Модель	Размер, мм.	Межосевое расстояние, мм	Цена, €.
	101.30.025.00	DK DN25 без насоса	1"	125	216
	101.30.032.00	DK DN32 без насоса	1 1/4"	125	314
	101.30.020.00	DK DN 20 без насоса	3/4"	90	186

Технические характеристики

	DN 20	DN 25	DN 32
Верхнее подключение	BP 3/4"	BP 1"	BP 1 1/4"
Нижнее подключение (плоское уплотнение)	НГ 1"	НГ 1 1/2"	НГ 2"
Максимальное рабочее давление, бар / Максимальная рабочая температура, °C	6 / 110	6 / 110	10 / 110
Насос	130 мм; НГ 1"	180 мм; НГ 1 1/2"	180 мм; НГ 2"
Kvs	6	7,2	21
Максимальная мощность Q _{max} : при T=20°C, v=1,0 м/с (кВт)	35	48	111
Максимальная мощность Q _{max} : при T=10°C, v=1,0 м/с (кВт)	-	24	-

НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ HUCH ENTEC ECO2 МК / ECO2 MINI МК DN 20 (3-х ходовой Т-образный смеситель с бесступенчатой регулировкой байпаса)

- Модули МК применяются в любом смесительном контуре, т.е. в контуре, в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую.
- Насосные группы универсальной конструкции позволяют менять местами подающую и обратную линии, в зависимости от необходимости.
- Чаще всего используются в качестве контура тёплого пола, контура радиаторного отопления с точным управлением температурой.

	Артикул	Модель	Размер, мм.	Межосевое расстояние, мм	Цена, €.
	101.35.025.00	МК DN25 без насоса	1"	125	315
	101.35.032.00	МК DN32 без насоса	1 1/4"	125	448
	101.35.020.00	МК DN 20 без насоса	3/4"	90	240

Технические характеристики

	DN 20	DN 25	DN 32
Верхнее подключение	BP 3/4"	BP 1"	BP 1 1/4"
Нижнее подключение (плоское уплотнение)	НГ 1"	НГ 1 1/2"	НГ 2"
Максимальное рабочее давление, бар / Максимальная рабочая температура, °C	6 / 110	6 / 110	10 / 110
Насос	130 мм; НГ 1"	180 мм; НГ 1 1/2"	180 мм; НГ 2"
Kvs	5,5	6,1	16
Максимальная мощность Q _{max} : при T=20°C, v=1,0 м/с (кВт)	33	48	76
Максимальная мощность Q _{max} : при T=10°C, v=1,0 м/с (кВт)		24	-

НАСОСНЫЕ МОДУЛИ HUCH ENTEC ECO2 DN25 (со встроенным разделительным теплообменником)

- Насосные модули образуют разделительный прямой контур на основе встроенного меднопаянного теплообменника из нержавеющей стали. Модули могут устанавливаться сверху насосных групп МК или DK типоразмера DN25.
- Модули позволяют подключать к системе отопления контур с антифризом, или с водой, в которой находится растворённый кислород из атмосферы.
- Используются в качестве контура защиты от обледенения (антифриз), контура загрузки приточной вентиляции (антифриз), контура тёплых полов (если трубы пропускают кислород из окружающего воздуха, контура подогрева воды в бассейне (ставятся после установки фильтрации).

	Артикул	Модель	Размер, мм.	Межосевое расстояние, мм	Цена, €..
	101.33.025.GR 00	DN25 (1") без насоса теплообменник 30 пластин	1"	125	692

Технические характеристики

	DN 25
Верхнее подключение	BP 1"
Нижнее подключение (плоское уплотнение)	HP 1 1/2" или HP 1" (в комплекте)
Максимальное рабочее давление, бар / Максимальная рабочая температура, °C	6 / 110
Насос	база 180 мм; подключение - НГ 1 1/2" (DN25)

НАСОСНЫЕ МОДУЛИ HUCH ENTEC ECO2 TK DN25 (с контролем температуры подающей линии, термостат 25 - 55°C)

- Насосно-смесительные модули, которые по заданному значению, выставленному на встроенном термостате, поддерживают постоянную температуру подающей линии.
- Могут использоваться в отопительном контуре "тёплого пола" площадью до 200 м², или в контуре радиаторного отопления.
- Насосные модули комплектуются термостатическими смесительными клапанами с поддержанием температуры в диапазоне 25 - 55°C, в правом или левом исполнении.

	Артикул	Модель	Размер, мм.	Межосевое расстояние, мм	Цена, €.
	101.36.025.00L	ECO 2 TK DN 25 без насоса, подача слева	1"	125	412
	101.36.025.00R	ECO 2 TK DN 25 без насоса, подача справа	1"	125	412

Котельное оборудование


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ HUCH ENTEC ECO2 MINI до 50 кВт со встроенным гидравлическим разделителем (гидрострелкой)

- Распределительный коллектор позволяет подключить до трёх насосных модулей DN20.
- Максимальный объёмный расход теплоносителя через коллектор = 2000 л/час, что позволяет обвязать котельную мощностью до 50 кВт (при T = 20С).
- Встроенный гидравлический разделитель (гидрострелка) обеспечивает оптимальный режим работы котла, исключая воздействие насосов контуров потребителей на котловую насос (При заводской поставке встроенный гидравлический разделитель выключен).
- В комплект поставки распределительного коллектора входят кронштейны для настенного монтажа.
- Максимальное рабочее давление, 6 бар / Максимальная рабочая температура, 110°С.

	Артикул	Кол-во контуров	Подключение.	Межосевое расстояние, мм	Цена, €.
	105.02.020.00	3	НР 1"	90	189

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ HUCH ENTEC ECO2 до 120 кВт

- Распределительный коллектор позволяет подключить до 3-х, до 5-и или до 7 насосных модулей DN25.
- Материал - черная сталь с эмалевым покрытием внутри и снаружи.
- Съёмная модульная EPP-теплоизоляция.
- В комплекте: металлические кронштейны для настенного крепления коллектора.
- Пропускная способность в 5 м3/ч позволяет обвязать котельную мощностью до 120 кВт (при T = 20С).
- Максимальное рабочее давление, 6 бар / Максимальная рабочая температура, 110°С.

	Артикул	Кол-во контуров	Подключение.	Межосевое расстояние, мм	Цена, €.
	105.02.025.00	2	1 1/2"	125	294
	105.03.025.00	3	1 1/2"	125	403
	105.04.025.00	4	1 1/2"	125	539


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ HUCH ENTEC EXPERT DN25 без гидрострелки

- Коллекторы позволяют установить до 3-х, до 5-ти или до 7-ми насосных модулей DN25.
- Материал - нержавеющая сталь AISI 304.
- Общий расход через коллектор до 5 м3.
- Максимальное рабочее давление, 6 бар / Максимальная рабочая температура, 110°С.
- Теплоизоляция и крепеж в комплекте.

	Артикул	Кол-во контуров	Подключение.	Межосевое расстояние, мм	Цена, руб.
	1603-32-21	2	НГ 1 1/2"	125	38 555
	1603-32-5	5	НГ 1 1/2"	125	52 965
	1603-32-7	7	НГ 1 1/2"	125	71 005

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ГИДРОСТРЕЛКА) HUCH ENTEC ECO2 до 120 кВт

- Разделительный гидравлический модуль (гидрострелка) в горизонтальном исполнении позволяет установить его в любом месте на коллекторе.
- Материал - черная сталь.
- Съёмная модульная EPP-теплоизоляция.
- Пропускная способность в 5 м³/ч позволяет обвязать котельную мощностью до 120 кВт (при T = 20С).
- В комплекте: металлический кронштейн для настенного крепления разделительного модуля, заглушки штуцера с НР 1/2" (2 шт.).


	Артикул	Модель	Межосевое расстояние, мм	Цена, €.
	106.01.025.06	DN25	125	169

Технические характеристики

	DN 25
Верхнее подключение (плоское уплотнение)	НГ 1 1/2"
Нижнее подключение (трубная резьба)	НР 1 1/2"
Максимальное рабочее давление, бар / Максимальная рабочая температура, °C	6 / 110
Резьбовые штуцеры	BP 1/2"

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ГИДРОСТРЕЛКА) ECO 2 DN25 INOX из нержавеющей стали

- Материал - нержавеющая сталь AISI 304.
- В комплекте: теплоизоляция и настенное крепление для гидрострелки.

	Артикул	Модель	Межосевое расстояние, мм	Цена, €.
	106.01.025.05RU	DN25	125	314

Технические характеристики

	DN 25
Верхнее подключение (плоское уплотнение)	НГ 1 1/2"
Нижнее подключение (трубная резьба)	НР 1 1/2"
Максимальное рабочее давление, бар / Максимальная рабочая температура, °C	6 / 110
Резьбовые штуцеры	BP 1/2"

СЕРВОПРИВОДЫ

	Артикул	Описание	Цена, €.
	A.02.230.11	<ul style="list-style-type: none"> STA-W - Реверсивный синхронный сервоприводс рабочим напряжением 230В/50Гц. Предназначен для управления 3-х/4-х ходовыми смесительными клапанами от автоматики котельной при помощи 3-х точечного управления. STS-W предназначен для управления 3-х ходовыми смесителями автономно, без какой-либо дополнительной внешней автоматики, по сигналам встроенного термостата, что позволяет автоматически поддерживать заданную температуру подающей или обратной линии в диапазоне 5 — 95 град.С. Крутящий момент сервопривода = 5 Н*м. Привод оснащён кабелем длиной 1 м. 	242
	A.02.230.34	<ul style="list-style-type: none"> STS-W - Сервопривод со встроенным термостатом 5-90°C и цветным дисплеем. Предназначен для автономного управления смесительным клапаном с целью поддержания постоянной заданной температуры теплоносителя. Крутящий момент сервопривода = 6 Н*м. 	608
	SK.230.01	<ul style="list-style-type: none"> Электрический трёхпозиционный сервопривод SKO. Предназначен для управления 3-х / 4-х ходовыми смесителями от автоматики котельной при помощи 3-х точечного управления. Сервопривод монтируется непосредственно на смеситель. Крутящий момент сервопривода = 6 Н*м. Имеется переключатель режимов - ручной/автоматический. Наглядная шкала степени открытия/закрытия. Привод оснащён кабелем длиной 2 м. 	81

АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

	Артикул	Описание	Цена, руб.
	ТВ.01.230	<ul style="list-style-type: none"> Предназначен для управления 3-х ходовым сервоприводом (220 В) смесительного клапана с целью поддержания постоянной температуры подающей или обратной линии, заданной в диапазоне 5-95С. Оснащён проводом с вилкой для подключения электропитания 230В, выносным датчиком температуры, и кабелем для подключения сервопривода (230В). 	15 900

НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА HUCH ENTEC HBS с одним змеевиком / HSS с двумя змеевиками

- Бойлеры HBS предназначены для приготовления санитарной горячей воды, с одним теплообменником.
- Изготовлены из специальной марки нержавеющей стали AISI304, толщина стенки бака 1,5мм, дно 2 мм.
- Теплоизоляция из вспененного водой пенополиуретана без содержания гидрохлорфторуглеродов.
- Наружный корпус из стали со специальным покрытием и порошковой окраской серебристого цвета защищает от коррозии и сколов.
- Возможность монтажа ТЭНа (опция).
- Оборудованы термометром, установленным в патрубок (диапазон температур 0°C -- 120°C), фланцем для ревизии и очистки, и двумя гильзами для датчиков температуры, защитным магниевым анодом.
- Рабочее давление 6 бар.
- Максимальная рабочая температура - 95°C.
- В комплект поставки входят заглушки, установочные ножки и термометр.

HBS с одним змеевиком

	Артикул	Модель	Объём, л.	Размер, мм, с изоляцией	Мощность т/о, кВт	Масса, кг.	Цена, €.
	HBS0150	HBS	150	580 x 1080	45	40	1 100
	HBS0200	HBS	200	580 x 1394	54	50,6	1 271
	HBS0300	HBS	300	580 x 1920	77	71,3	1 651
	HBS0500	HBS	500	700 x 2150	77	108,2	2 303
	HBS1000	HBS	1000	1000 x 2090	112	212,5	5 015

HSS с двумя змеевиками

	Артикул	Модель	Объём, л.	Размер, мм, с изоляцией	Мощность т/о, кВт	Масса, кг.	Цена, €.
	HSS0200	HSS	200	580 x 1395	29 / 54	56,5	1 501
	HSS0300	HSS	300	580 x 1920	28 / 46	79,9	1 682
	HSS0500	HSS	500	700 x 2150	45 / 77	116,8	2 624
	HSS1000	HSS	1000	1000 x 2090	58 / 112	224,4	5 442

Технические характеристики HBS

Модель	150	200	300	500	1000
Тип изоляции / толщина изоляции (несъёмной) [мм]	PU / 50	PU / 50	PU / 50	PU / 60	PU / 100
Поверхность нагрева теплообменника, м2	1,4	1,7	2,4	2,4	3,5
Вход холодной воды / выход горячей воды	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP
Рециркуляция	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP
Вход / выход теплообменника (нижний, верхний)	1" BP	1" BP	1" BP	1" BP	1" BP
Подключение анода	3/4" BP	3/4" BP	1" BP	1" BP	1" BP
Подключение термометра / датчика температуры	1/2" BP	1/2" BP	1/2" BP	1/2" BP	1/2" BP
Фланец для очистки и ревизии, мм	80	80	80	80	80
Патрубок для опорожнения ёмкости	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	1" BP

Бойлеры

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА НУСН ЕНТЕС **EBS-PU с одним змеевиком/ ESS-PU с двумя змеевиками**

- EBS-PU предназначены для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами, системами централизованного теплоснабжения.
- ESS-PU предназначены для приготовления горячей воды в сочетании с солнечными панелями, тепловыми насосами, водогрейными котлами, системами централизованного теплоснабжения.
- EBS-PU - Эмалированная ёмкость из чёрной стали (5235JR) с одним змеевиком косвенного нагрева.
- ESS-PU - Эмалированная ёмкость из чёрной стали (5235JR) с двумя змеевиками косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний змеевик - для нагрева от гелиосистемы.
- Изоляция вспененный полиуретан (несъёмная, толщиной 50 мм), закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии.
- Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый).
- В комплект поставки входят заглушки, термометр, магниевый анод, глухой фланец DN110, кожух.

EBS-PU (1 змеевик)

	Артикул	Модель	Объём, л.	Размер, мм, с изоляцией	Мощность т/о, кВт	Масса, кг.	Цена, €.
	14300	EBS-PU	120	600 x 814	18,6	59	-
	15280	EBS-PU	150	600 x 969	23,3	66	1 112
	14597	EBS-PU	200	600 x 1232	27,9	73	1 203
	14596	EBS-PU	300	600 x 1697	37,2	94	1 517
	15186	EBS-PU	400	700 x 1660	46,5	151	-
	14599	EBS-PU	500	750 x 1783	55,1	195	2 307

ESS-PU (2 змеевика)

	Артикул	Модель	Объём, л.	Размер, мм, с изоляцией	Мощность т/о, кВт	Масса, кг.	Цена, €.
	14598	ESS-PU	300	600 x 1697	23 / 37	114	1 703
	13813	ESS-PU	400	700 x 1660	28 / 46	166	-
	14971	ESS-PU	500	750 x 1783	32 / 56	215	2 446

Технические характеристики EBS-PU / ESS-PU

Модель	120	150	200	300	400	500
Толщина изоляции (несъёмной) [мм]	50	50	50	50	50	50
Поверхность нагрева теплообменника, м2 - EBS-PU	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8
Поверхность нагрева теплообменника, м2 - ESS-PU	-	-	-	0,9 / 1,2	1,0 / 1,5	1,2 / 1,8
Объём воды в теплообменнике, л.	3,8	4,4	5,7	7,5	9,4	11,3
Макс. температура/макс. давление в системе питьевой воды, °C/бар	95/10	95/10	95/10	95/10	95/10	95/10
Макс. температура/макс. давление в теплообменнике, °C/бар	160/25	160/25	160/25	160/25	160/25	160/25
Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Наружная резьба циркуляционного трубопровода	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Наружная резьба теплообменников	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Муфта для монтажа ТЭНа ВР - EBS-PU	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"
Муфта для монтажа ТЭНа ВР - ESS-PU	-	-	-	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Подключение датчика температуры/регулятора	Гильза, Ду 9 мм, L=60 мм					
Подключение термометра	Опционно M8					

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА HUCH ENTEC RMS

- Бойлеры косвенного нагрева типа RMS предназначены для накопления, нагрева, и поддержания заданной температуры санитарной горячей воды, используемой для хозяйственных нужд в жилых и коммерческих помещениях, имеющих магистраль холодного водоснабжения с давлением не более 0,6 МПа.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки SS304-2B, толщиной 1,5 мм.
- Внутри бойлера установлен гладкотрубный теплообменник (змеевик) с наружным диаметром 25 мм, изготовленный из нержавеющей стали марки SS304-2B.
- Бойлер рассчитан на работу при максимальном давлении 6 бар и температуре 110°C на стороне источника тепла и на максимальное давление 6 бар и температуру 95°C на стороне системы ГВС.
- Снаружи ёмкость бойлера имеет несъёмную твёрдую теплоизоляцию, выполненную из вспененного пенополиуретана толщиной 30 мм.
- Внешний кожух бойлера изготовлен из стали толщиной 0,5 мм, имеющей специальное антикоррозионное покрытие и порошковую окраску белого цвета.
- Бойлер комплектуется кронштейнами для настенного монтажа и опорами для напольного монтажа.
- В комплект поставки входят заглушки, установочные ножки и термометр, магниевый анод.

	Артикул	Модель	Объём, л.	Размер, мм, с изоляцией	Мощность т/о, кВт	Масса, кг.	Цена, €..
	RMS0100	RMS	100	470 x 940	18	30	418
	RMS0120	RMS	120	470 x 1090	28	34	475
	RMS0150	RMS	150	470 x 1320	288	38	549
	RMS0200	RMS	200	540 x 1330	28	47	622
	RMS0300	RMS	300	540 x 1870	39	60	823

Технические характеристики RMS

Модель	100	120	150	200	300
Тип изоляции / толщина изоляции (несъёмной) [мм]	PU / 30	PU / 30	PU / 30	PU / 30	PU / 30
Поверхность нагрева теплообменника, м2	0,6	0,8	0,8	0,8	1,2
Вход холодной воды / выход горячей воды	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP
Рециркуляция	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP
Вход / выход теплообменника (нижний, верхний)	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP
Подключение анода	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP
Подключение термометра / датчика температуры	1/2" BP	1/2" BP	1/2" BP	1/2" BP	1/2" BP
Патрубок для опорожнения ёмкости	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	3/4" BP	1" BP

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HUCH ENTEC UB (на пол, на стену вертикально или горизонтально)

- Бойлер косвенного нагрева с одним мощным змеевиком, патрубком рециркуляции и защитным анодом.
- Бойлер косвенного нагрева UB объёмом 120 литров предназначен для накопления, нагрева, и поддержания заданной температуры санитарной горячей воды, используемой для хозяйственных нужд в жилых и коммерческих помещениях, имеющих магистраль холодного водоснабжения с давлением не более 0,6 МПа.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки SS304-2B, толщиной 1,5 мм.
- Внутри бойлера установлен гладкотрубный теплообменник (змеевик) с наружным диаметром 22 мм, изготовленный из нержавеющей стали марки SS304-2B.
- Бойлер рассчитан на работу при максимальном давлении 6 бар и температуре 110°C на стороне источника тепла и на максимальное давление 6 бар и температуру 95°C на стороне системы ГВС.
- Снаружи ёмкость бойлера имеет несъёмную твёрдую теплоизоляцию, выполненную из вспененного пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Внешний кожух бойлера изготовлен из стали толщиной 0,5 мм, имеющей специальное антикоррозионное покрытие и порошковую окраску серебристого цвета.
- В комплект поставки входят заглушки, термометр, магниевый анод, кронштейны для настенного монтажа и опорами для напольного монтажа.

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HUCH ENTEC UB (на пол, на стену вертикально или горизонтально)

	Артикул	Модель	Объем, л.	Размер, мм, с изоляцией	Мощность т/о, кВт	Масса, кг.	Цена, €.
	UB0120	UB	120	540 x 920	40	36	767

Технические характеристики UB

Модель	120
Тип изоляции / толщина изоляции (несъемной) [мм]	PU / 50
Поверхность нагрева теплообменника, м2	1,2
Вход холодной воды / выход горячей воды	3/4" ВР
Обратка/подача теплообменника	3/4" ВР
Рециркуляция	3/4" ВР
Датчик температуры / термометр	1/2" ВР
Магниевый анод	3/4" ВР
Дренаж	3/4" ВР

БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ (тепловые аккумуляторы) HUCH ENTEC RBA без теплообменника

- Буферные емкости используются только в закрытых системах отопления для аккумулирования тепловой энергии. Подходят для совместного использования с твердотопливными, электрическими и газовыми котлами. Также их можно использовать в системах с солнечным коллектором или в каскаде теплогенераторов.
- Изготавливаются из высококачественной стали марки S235JR толщиной 4 мм, без обработки внутренней поверхности. Обработка наружной поверхности металлической ёмкости - антикоррозионное порошковое покрытие (грунтовка).
- Две пары муфт для подключения к системе отопления 1 1/4".
- Возможна установка ТЭНА подключение 2".
- Возможна установка АНОДА.
- 3 гильзы для установки датчиков температуры.
- Максимальное давление в баке - 3 Бар.
- Максимальная температура в баке - 95 С.

	Артикул	Модель	Объем, л.	Размер, мм, с изоляцией	Масса, кг.	Цена, руб.
	RBA-10300	RBA-10300	300	608 x 1667	71	80 511
	RBA-10400	RBA-10400	400	608 x 2257	80	по запросу
	RBA-10500	RBA-10500	500	758 x 1744	100	91 945
	RBA-10600	RBA-10600	600	758 x 2113	112	по запросу
	RBA-10750	RBA-10750	750	898 x 1760	125	110 806
	RBA-10900	RBA-10900	900	898 x 2090	140	по запросу
	RBA-11000	RBA-11000	1000	898 x 2274	160	126 838
	RBA-11500	RBA-11500	1500	1100 x 2150	240	189 078
	RBA-12000	RBA-12000	2000	1300 x 2134	266	221 141